



Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 25. 05. 2026
Číslo: 7004/2026-11.1/lm
31204/2026

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. l) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **určuje** podľa § 29 ods. 3, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia**“, navrhovateľa **Istrochem Reality, a. s., Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35797525** takto:

Zmena navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia**“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 2 písm. d) a § 29 ods. 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia**“ určujú nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

1. Počas realizácie a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia**“ trasovať dopravu mimo území s chránenými funkciami (bývanie, rekreácia a pod.), aby nebolo zdrojom nadmerného nárastu hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa

- ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životom prostredí.
2. Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia“ používať iba stavebné mechanizmy v dobrom technickom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd a aby sa zabránilo nadlimitným emisiám z ich výfukových plynov.
 3. Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia“ zabezpečiť prevádzku tak, aby bolo minimalizované riziko úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
 4. V prípade kontaminácie zeminy pri zemných prácach, kontaminovanú zeminu odobrať a zabezpečiť jej zneškodňovanie.
 5. Vykonať technické opatrenia, ktoré zamedzia úletu odpadov a na minimalizáciu požiarnej havarijných situácií.
 6. Bezodkladne ohlasovať povoliujúcemu orgánu havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia“.
 7. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie zosúladiť informácie o drenážnom systéme.

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6 – S9 – úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia“ bude situovaná v Bratislavskom samosprávnom kraji, v okrese Pezinok, v katastrálnom území Budmerice, na parcele registra C-KN č. 2735/23. Vlastníkom predmetného pozemku, ako aj samotnej skládky odpadov, je spoločnosť Istrochem Reality, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 35797525. Skládka odpadov Budmerice sa nachádza juhovýchodne od Lindavského lesa a severne od štátnej cesty Modra – Budmerice. Najbližšie obce sú Vištuk, Modra, Kráľová, Dubová a Budmerice. Skládka odpadov je vzdialená vzdušnou čiarou približne 1,5 km od obce Budmerice, jej zmena bude prebiehať výlučne na parcelách určených na skládkovanie, bez zásahu do nového územia, poľnohospodárskych pôd, či chránených oblastí.

Infraštruktúru skládky odpadov tvoria komunikácie, budovy, haly, oplotenie a ostatné objekty umiestnené v katastrálnom území obce Budmerice.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia“ je podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti zníženie nivelety dna skládkového telesa v rámci kazety č. 5 v časti sekcií S6 až S9 oproti pôvodne naprojektovanému dnu o 3,0 m, na základe ktorého dôjde k optimalizácii využitia už znehodnoteného územia a zároveň zvýšeniu kapacity sekcií S5 až S9 na 342 868, 28 m³, t. j. o 49 768,28 m³. Celková kapacita telesa skládky odpadov – oddelená časť tak, po navýšení kapacít S6 – S9, bude 766 456,28 m³, s predpokladaným termínom uzatvorenia kazety K5 a jej rekultiváciou do roku 2080.

Zmena navrhovanej činnosti prináša viaceré technické riešenia vrátane výstavby samostatného drenážneho systému, čerpacej šachty S6, požiarneho vodovodu a nových monitorovacích prvkov, ktoré zvyšujú bezpečnosť prevádzky. Prehlbenie dna skládky je navrhnuté tak, aby rešpektovalo hydrogeologické pomery územia, pričom dno skládky zostáva nad hladinou podzemných vôd. Nepriepustnosť je zabezpečená minerálnym tesnením a HDPE fóliou s geofyzikálnym monitoringom.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, **Istrochem Reality, a. s., Nobelova č. 34, 836 05 Bratislava, IČO 35797525**, doručil dňa 17. 09. 2025 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „**Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia**“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť ENEX consulting, s. r. o., ul. Ľudovíta Stárka 2513/26A, 911 05 Trenčín.

MŽP SR upovedomilo listom č. 17117/2025-11.1/lm, 53224/2025, 53226/2025-int., zo dňa 24. 09. 2025 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sa začalo zisťovacie konanie pre zmenu navrhovanej činnosti na životné prostredie a podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov a zaslalo vyššie uvedeným listom oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, rezortnému orgánu a dotknutej obci, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, s možnosťou o zaujatie stanoviska v zákonom stanovenej lehote. MŽP SR zároveň uvedeným listom informovalo o určení termínu ústneho pojednávania a prizvalo naň navrhovateľa.

Súčasne MŽP SR podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov dňa 23. 09. 2025 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v centrálnom informačnom systéme, na adrese:

<https://www.enviroportal.sk/eia/detail/skladka-odpadov-budmerice-kazeta-c-5-sekcia-s6-s9-uprava-nivelety-zakl>

Na tejto adrese MŽP SR zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR súčasne podľa § 29 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov požiadalo vyššie uvedeným listom obec Budmerice na území ktorej sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, aby oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bezodkladne zverejnila spôsobom v mieste obvyklým po dobu 21 dní.

Navrhovaná činnosť, ktorá je predmetom zmeny je zaradená podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do kapitoly 11. Odpadové hospodárstvo, položky č. 3. Skládka odpadov na nebezpečný odpad.

Podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona o posudzovaní vplyvov musí byť predmetom zisťovacieho konania každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nie je zmenou podľa § 18 ods. 1 písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov a môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Dňa 04. 11. 2026 sa na MŽP SR v súlade § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov uskutočnilo ústne pojednávanie s navrhovateľom, v rámci ktorého boli prediskutované jednotlivé stanoviská doručené k zmene navrhovanej činnosti.

V rámci ústneho pojednávania vykonaného podľa § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov bola možnosť sa pred určením záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu, k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V rámci ústneho pojednávania boli na základe chýbajúcich informácií v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyžiadané od navrhovateľa doplňujúce informácie. Navrhovateľ následne požiadal MŽP SR listom č. 313/IREA/2025 zo dňa 11. 11. 2025 o prerušenie konania v zmysle § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov, na dobu 90 dní. Svoju žiadosť odôvodnil potrebou doplnenia podkladov, resp. upresnenia dokumentácií k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v kontexte stanoviska Ministerstva životného prostredia, sekcie geológie a prírodných zdrojov, odboru geológie a štátnej geologickej správy a obce Budmerice, ktoré boli v zmysle § 29 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov prerokované na ústnom pojednávaní uskutočnenom dňa 04. 11. 2025 na pôde Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky.

Podľa ustanovenia § 20 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov MŽP SR ako príslušný orgán listom č. 17117/2025-11.1/lm, 68726/2025, 68727/2025-int. zo dňa 01. 12. 2025 vydalo rozhodnutie o prerušení zisťovacieho konania na dobu 90 dní.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo na MŽP SR podľa § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov doručených celkovo 6 stanovísk od zainteresovaných subjektov a 1 nevyžiadané stanovisko od občanov Budmerice a okolitých obcí .

- 1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a biodiverzity, odbor ochrany prírody a štátnej správy ochrany prírody a krajiny,** dotknutý orgán (list č. 10106/2025-6.1, 53743/2025, 53740/2025-int. zo dňa 26. 09. 2025) zaslal odstúpenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nakoľko, cit: „predmetná navrhovaná činnosť nezasahuje do Chráneného vtáčieho územia SKCHVU014 Malé Karpaty, a teda nepredpokladáme významný vplyv na integritu území európskej sústavy chránených území Natura 2000“.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

- 2. Ministerstvo životného prostredia, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva,** rezortná orgán (list č. 54759/2025 zo dňa 08. 10. 2025) v stanovisku uvádza, že k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko rezortnému orgánu na vedomie.

- 3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,** dotknutý orgán (list č. RÚVZBA/OHŽPaZ/13613/30796/2025 zo dňa 02. 10. 2025), v stanovisku uvádza, že k predloženej zmene navrhovanej činnosti má nasledovnú pripomienku, cit: „z hľadiska ochrany verejného zdravia netrvám na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Budmerice, kazeta č. 5, sekcia S6-S9 – Úprava nivelety základne skládky odpadov pre optimalizáciu riešenia,“ riešenej na pozemku parc. reg. C-KN č. 2735/23, v k. ú. Budmerice, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Súčasne sa požaduje: Dopravu súvisiacu so zmenou navrhovanej činnosti trasovať prednostne mimo územia s chránenými funkciami (bývanie, rekreácie a pod.) resp. tak, aby nebola zdrojom nadmerného nárastu hluku v súvisiacom chránenom území v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách

na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.“

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvádza, že požiadavku vyhodnotilo ako relevantnú k predmetu a charakteru zmeny navrhovanej činnosti a premietlo ju do výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

4. **Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly**, povolujući orgán (list č. 10848/37/2025-34647/2025 zo dňa 08. 10. 2025), v stanovisku uvádza, že s predloženou zmenou navrhovanej činnosti súhlasí pri dodržaní všetkých doporučených opatrení na prevenciu, minimalizáciu a kompenzáciu „Vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov vrátane kumulatívnych a synergických“ podľa kapitoly 4.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko povolujućeho orgánu na vedomie a uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti so zmenou navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

5. **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor geológie a štátnej geologickej správy**, dotknutý orgán (list č. 56922/2025 zo dňa 17. 10. 2025), v stanovisku uvádza, že z hľadiska vecnej pôsobnosti a geologickej problematiky uplatňuje nasledovné pripomienky, cit:

„1. V časti „Odpadové vody“ je uvedené, že spolu s prehĺbením dna skládky je navrhnutý aj nový drenážny systém slúžiaci na odvod priesakových kvapalín vznikajúcich v dôsledku ukladania odpadu. V ďalšom sa dôvodí, že počas prevádzky bude mať priesaková kvapalina, zachytávaná jestvujúcou drenážou skládky do akumuláčnej nádrže, taký charakter a množstvo ako doposiaľ, pretože sa nemení plošný rozsah kazety č. 5 ani množstvo a kvalita priesakových kvapalín. Žiadame zosúladiť informácie o drenážnom systéme.

2. V predloženom materiáli sa citujú inžinierskogeologické a hydrogeologické prieskumné práce, ktoré boli vykonávané za účelom zistenia nepriepustného podložia, či dostatočného odstupu hladiny podzemnej vody od telesa skládky. Záverom sa zdôrazňuje, že výsledky týchto prác (priebežne doplňané), potvrdzujú vhodnosť lokality pre uvedené potreby (s. 29). Žiadame uviesť konkrétne parametre horninového prostredia v mieste, kde sa má realizovať navrhovaná zmena.

3. V časti „Vplyvy na vodné prostredie“ (s.41) sa uvádza, že napriek prehĺbeniu časti skládky všetky vrstvy tesnenia ostávajú nad hladinou podzemnej vody, ktorá sa v danom území pohybuje stabilne okolo 16,0 m pod povrchom. Považujeme sa dôležité zreteľne definovať maximálnu úroveň hladiny podzemnej vody, najobjektívnejšie v rozsahu niekoľkoročných sezónnych pozorovaní.

4. V súvislosti so zrážkovými pomermi na lokalite (s. 30) žiadame doplniť aktuálne informácie o zrážkach za obdobie posledných rokov. Natíska sa ja otázka preukázania dostatočného dimenzovania drenážneho systému zrážkových vôd a miery zabezpečenia oddelenia priesakov od povrchových vôd pre extrémnych zrážkových udalostiach.

5. Príloha 2 „Detaily tesnenia“ je pre účely predkladaného stanoviska málo zrozumiteľná. „Vzorový rez na hrádze“, spolu so symbolickou červene a čierne vykreslenej schémy v odlišnom kontexte s rezom, neposkytuje celkom jasnú predstavu o sklade navrhovaného objektu. Uvedené sa žiada graficky sprehľadniť, príp. do textu zakomponovať vysvetľujúcu pasáž odkazujúcu na danú prílohu.

Formálne pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti:

1. V častiach Geodynamické javy a Seizmicita (podkapitoly 3.6.1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území, časť Geologické pomery) opäť absentuje zdroj na základe, ktorého boli geodynamické javy a seizmicita hodnotené. Z hľadiska seizmicity je potrebné hodnotiť oblasť podľa STN EN 1998-1/NA/Z2 s aktualizovanou mapou seizmického ohrozenia Slovenska.

Do hodnotenia Geodynamických javov odporúčame zahrnúť aj ďalšie geodynamické javy, ako napr. zmeny objemu a štruktúry zemín (objemové zmeny, zmrašťovanie, presadenie, namrzanie, atď.).

2. V časti Etapovitost' výstavby ma str. 20 je uvedená informácia cit. „, Vzhľadom ku tomu, že zahĺbením sa navrhovaných sekcií S6 až S9 o 3,0 m pod úroveň pôvodne plánovaných sekcií, bude odporúčaná výstavba týchto štyroch sekcií realizovať tak, že v jednom krku by sa zrealizovali sekcie S6 a S7 a po ich čiastočnom naplnení, by sa vybudovali zastávajúce sekcie S8 a S9, prípadne vybudovanie všetkých štyroch sekcií v jednej etape ako celok.“ Pro projekte bude realizovaný 3 m hlboký výkop, ktorý predstavuje vplyv na stabilitu okolitých objektov, ale hlavne na stabilitu stien a dna výkopu z dôvodu geotechnických vlastností kvartérnych a neogénnych sedimentov v území (napr.. zvetrávanie, stlačiteľnosť a nízka únosnosť mäkkých ílovitých a siltovitých sedimentov, možnosť objemových zmien neogénnych ílov a siltov). Predpokladané negatívne vplyvy na horninové prostredia odporúčame doplniť podľa výsledkov IG prieskumu. V časti Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery – Horninové prostredie je uvedená informácia cit. „, Výkopové práce nezasahujú do vrstiev, ktoré by ohli negatívne ovplyvniť stabilitu okolia – horninové prostredie je podľa geologických sond vhodné pre daný zásah.“ Opäť je potrebné doplniť zdroj danej informácie. Výkop a následné ukladanie odpadu môže zmeniť fyzikálno-mechanické vlastnosti hornín, čo môže mať negatívny vplyv. Prehĺbenie dna by malo rešpektovať nielen hydrogeologické pomery, tak ako je uvedené v závere dokumentu, ale aj inžinierskogeologické pomery, tak ako je uvedené v závere dokumentu, ale aj inžinierskogeologické pomery.

3. V predkladanej zmene NČ opäť chýbajú informácie o výskyte environmentálnych záťaží (EZ) v území. Údaje, ktoré sú dostupné na verejnom portáli Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ) <https://envirozataze.enviroportal.sk/>, navrhujeme doplniť do podkapitoly 3.6.4 Súčasný stav kvality životného prostredia. V blízkosti záujmového územia ku dňu 10.10.2025 v IS EZ Slovenskej republiky evidujeme nasledovnú EZ:

Názov EZ:	PK (1977) / Budmerice – skládka Mrchovisko
Názov lokality:	skládka Mrchovisko
Druh činnosti:	skládka priemyselných a komunálneho odpadu
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registovaná ako:	B – potvrdená environmentálna záťaž“

Na záver uvádza, že s ohľadom na charakter stavby je potrebné doplniť záverečné správy z realizovaného inžinierskogeologického prieskumu IG prieskumu, v prípade, že nebol realizovaný, zabezpečiť jeho následnú realizáciu.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie a uvádza, že navrhovateľ doručil dňa 27. 02. 2026 doplnujúce informácie listom č. 095/IRE2026 zo dňa 27. 02. 2026, ktoré boli zohľadnené v rámci vyjadrenia MŽP SR.

Prvá požiadavka dotknutého orgánu bola zapracovaná do výrokovkej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Na základe požiadavky č. 2. a doplňujúcich informácií od navrhovateľa MŽP SR uvádza, cit: „v rámci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ako aj prípravy samotného projektu prehĺbenia boli využívané prieskumné práce, ktoré boli v území skládky odpadov Budmerice a v jej bezprostrednom okolí zrealizované od doby prípravy skládkovania odpadov na lokalite až po súčasné monitoringy a dobudovávanie prieskumných, pozorovacích a monitorovacích vrtov. Pre lepšie pokrytie záujmového územia zmeny navrhovanej činnosti bol navrhnutý a 02/2026 realizovaný prieskum na overenie dovtedy známych údajov.

Pri príprave projektovej dokumentácie a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti boli vzhľadom na umiestnenie lokality navrhovaných zmien použité údaje najmä z vrtov HGB-3, HGB-4, PB-5 a pre potvrdenie predchádzajúcich východísk a pre účely týchto doplňujúcich informácií boli zrealizované dva nové prieskumné vrty B1 a B2 na južnom a severnom okraji plánovaných sekcií S7 až S9 v kazete K5, ktorých sa týka zmena navrhovanej činnosti.

Doplňkový geologický prieskum životného prostredia pre skládku odpadov Budmerice bol zhotovený spoločnosťou AQUA-GEO, s. r. o., so sídlom Škultétyho 4, 831 03 Bratislava, IČO 44156537. Na základe dovrátných sond je možné konštatovať, že geologický profil skúmaného územia je do hĺbky 15 m tvorený nasledovnými typmi zemín: povrchová vrstva (B-1 a B-2) tvorí zaílovaná hlina charakteru prachovitého, koreňky rastlín, hnedej farby. Jej mocnosť koliše v rozmedzí od 10 do 20 cm. Pod povrchovou ílovito hlinitou vrstvou sa nachádzajú pôvodné zeminy, neogénnej sedimentácie. Ide o íly s vysokou plasticitou pri povrchu s obsahom úlomkov kremenných a kremenno-vápnitých kameňov do priemeru 10 cm, prevažne hnedej farby (TR. F8, symbol CH). V sonde B-1 sa poloha plastických ílov od hĺbky 1,00 do 3,50 m p.t. vystrieda s polohou siltov s vysokou plasticitou (Tr. F7, symbol MH), sivej farby. V sonde B-2 táto poloha vysokoplastických siltov nastupuje až v hĺbke od 5,50 – 7,00 p.t.

Polohy siltov v oboch sondách sú mocnosti až 2,00 metra. Zvyšnú časť podložia tvoria vysokoplastické íly (Tr. F8, symbol CH), ktoré sú v niektorých polohách obohatené o vápenatú zložku, a vyznačujú sa striedaním farieb od hnedej cez hrdzavú až hnedosivú. V sonde B-1 v úrovni 13,00 až 13,30 m p.t. sa nachádza poloha zvodnelého piesku mocnosti 30 cm. Celé súvrstvie má preto monotónny charakter hornín, ktorý pozostáva so striedania sa jednotlivých vrstiev farebných vysokoplastických ílov F8/CH, s premenlivým podielom vápenatej zložky. Koeficienty priepustnosti z triaxiálnej komory dokumentujú nepriepustné íly v úrovni 4,0-6,0 m v oboch vrtoch B1-B2, teda územie je vhodné na budovanie skládok odpadu s mocnosťami hornín vysokej nepriepustnosti.

Podľa „Laboratórneho rozboru zemín“, ktorý vypracovala spoločnosť AG audit, s. r. o., so sídlom Hraničná 17, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO 43791336, sú výsledky skúšok stanovené na základe prieskumných sond B-1 a B-2 nasledovné:

sonda	hĺbka	vlhkosť	konzistenčné medze			konzistencia	trieda	symbol	Názov podľa 72 1001
		W %	WL %	WP %	Ip	Ic			
B - 1	3,3	19,41	62,10	32,20	29,90	1,43	F7	MH	silt s vysokou plasticitou
B - 1	9,0	20,77	61,80	28,70	33,10	1,24	F8	CH	íl s vysokou plasticitou

B - 2	6,2	15,06	55,10	32,20	23,10	1,73	F7	MH	silt s vysokou plasticitou
B - 2	11,6	16,02	68,40	31,20	37,20	1,41	F8	CH	íl s vysokou plasticitou

Koeficient filtrácie – empiricky z krivky zrnitosti (m/s)				
	B - 1	B - 1	B - 2	B - 2
<i>hĺbka (m)</i>	3,3	9	6,2	11,6
<i>Hazen Ic</i>	5,08E-08	3,53E-08	3,53E-08	3,53E-08
<i>Hazen Ip</i>	9,15E-08	6,35E-08	6,35E-08	6,35E-08
<i>Hazen IIp</i>	1,44E-08	1,00E-08	1,00E-08	1,00E-08
<i>Hazen IIc</i>	6,91E-10	2,00E-09	5,00E-10	5,00E-10
<i>Jákyho</i>	1,00E-08	1,23E-09	6,40E-09	3,60E-09
<i>Bayer-Schw.</i>	1,50E-08	1,04E-08	1,04E-08	1,04E-08
<i>Zeuerbrej</i>	2,06E-10	1,05E-10	1,51E-10	1,27E-10
<i>Koženy</i>	2,11E-08	2,58E-09	1,35E-08	7,59E-09
<i>Schlichter</i>	4,14E-07	5,07E-08	2,65E-07	1,49E-07
priemer	6,86E-08	1,95E-08	4,50E-08	3,11E-08

Hodnoty koeficientov filtrácie z triaxiálnej komory:

B1 5,7-6,0 m $k_f = 6,42 \times 10E-10$ m/s

B2 5,2-5,4 m $k_f = 8,06 \times 10E-10$ m/s

Všetky v minulosti a v súčasnosti realizované prieskumné práce potvrdili významné mocnosti ílovitých hornín podobnej charakteristiky, siahajúce až po maximálne overenú hĺbku vrtnými prácami, t. j. niekoľko desiatok metrov pod novonavrhovanú úroveň dna budúcich sekcií skládkovej kazety K5. Napriek významnej mocnosti ílovitých hornín s nízkou priepustnosťou pod dnom skládky odpadov je v projektovej dokumentácii zmeny navrhovanej činnosti navrhnutá úplná skladba tesnenia telesa tohto typu skládky, obsahujúca aj vrstvu hutného minerálneho tesnenia pod umelou tesniacou vrstvou z HDPE fólie.

Na základe výsledkov doplnkových geologických prác možno konštatovať, že predmetné územie je z hľadiska inžinierskogeologických pomerov vhodné na budovanie skládok odpadu, pričom horninové prostredie je charakterizované dostatočnou mocnosťou vrstiev s vysokou nepriepustnosťou.

Na základe požiadavky č. 3. MŽP SR ďalej uvádza, že úrovne hladiny podzemnej vody sú známe na základe dlhodobých monitoringov. Pre potreby hodnotenia boli vybrané ukazovatele sledované v pozorovacích vrtoch PB-3, PB-4, HGB-3, HGB-4 a PB-5 (situácia ich rozmiestnenia je uvedená v grafickej časti doplnujúcich informácií predložených navrhovateľom). Ďalšie údaje o hladinách podzemnej vody boli overené ďalšími dvoma kontrolnými vrtmi, ktoré boli realizované vo februári 2026. Režim prúdenia podzemnej vody je možné charakterizovať ako pórové, v ktorom prúdi podzemná voda s napätou hladinou cez

polohy s vyššou priepustnosťou (ily piesčité). Podzemná voda môže byť uzavretá v šošovkách viac piesčitých ílov. Hladina podzemnej vody preto môže byť rozdielna na krátke vzdialenosti a jej výška sa môže výrazne meniť v závislosti od množstva zrážok a ročného obdobia. Hladina podzemnej vody bola v sonde B-1 narazená v hĺbke 12,00 m p.t. a v sonde B-2 v dvoch úrovniach 1,50 m p.t. a 8,20 m p.t.

Je potrebné uviesť, že v čase prieskumu sa po významnej zrážkovej činnosti nachádzala povrchová voda, ktorá vzhľadom k prirodzenej neprípustnosti podložia zostala v terénnych depresiách a mohla ovplyvniť obsah vody tesne pod povrchom, najmä v južnej časti skúmaného územia, kde popísanej situácií prispievali aj depónie vyťaženej zeminy z predchádzajúcich už vybudovaných sekcií skládky odpadov Budmerice. Ako navrhovateľ uvádza v doplňujúcich informácií, cit: " V rámci vykonaných prieskumných prác bol vyššie uvedené prekonzultované na úrovni navrhovateľa a odborných spolupracovníkov vrátane realizátora prieskumu so záverom odporučiť projektantovi doplnenie projektovej dokumentácie v ďalšej fáze realizačného projektu, po ukončení procesu EIA, o drenážne opatrenia chrániace stanu telesa skládky odpadov pred atakmi podzemnej vody".

Predmetné opatrenie bude slúžiť ako zábrana proti prípadnému vydutiu fólie na zvislej stene skládky odpadov Budmerice pôsobením podzemnej vody pred priťažením navozeným odpadov. Prieskumné práce na severnej časti potvrdili hladinu podzemnej vody vo významne hlbších úrovniach dna nových sekcií skládky odpadov Budmerice. Nakoľko neogénne podložie je všeobecne vnímané ako prostredie, kde môže dochádzať k heterogenite horizontov zvodnených a nezvodnených sedimentov, najmä šošovkovitého charakteru.

Hladina podzemnej vody po úrovňou terénu (m)				
dátum	PB-3 (207,26 m.n.m.)	PB-4 (206,04 m.n.m.)	PB-5 (209,30 m.n.m.)	HGB-3 (207,76 m.n.m)
07. 06. 2016	2,22			
31. 08. 2016	2,66			
14. 11. 2016	3			
16. 02. 2017	3,05			1,19
10. 05. 2017	2,75			2,35
11. 08. 2017	3,21			6,2
03. 11. 2017	3,32			2,51
07. 03. 2018	1,93			4,5
10. 05. 2018	2,5			6
22. 08. 2018	2,7			5,9
29. 10. 2018	3,3			6,5
04. 03. 2019	2,18			1,25
21. 05. 2019	1,85			1,05
21. 08. 2019	3,1			6,8
06. 11. 2019	3,2			1,1
03. 03. 2020	0,5			1
11. 05. 2020	2,6			6,5
17. 08. 2020	3,1			5
05. 11. 2020	1,8			1
24. 02. 2021	1,9			
11. 05. 2021	1,9			2,1
15. 06. 2021	2			2,1
16. 06. 2021			16,8	
16. 08. 2021	2,7		16,9	6,8

03. 11. 2021	2,8		16,5	1,1
08. 03. 2022	2		16,5	5,5
10. 05. 2022			16,9	1,2
04. 08. 2022	3,2		16,5	6,7
03. 11. 2022	3,4		16	6,1
21. 02. 2023	3,5		16,5	1,1
11. 04. 2023	3,5	3,4		
19. 05. 2023	3,3	3	16,5	1
01. 08. 2023	2,8	3,5	16,8	5,8
30. 10. 2023	3,2	3,5	16,5	1,4
13. 02. 2024	2	3	16,3	1
23. 04. 2024	2	3	16,5	1,1
04. 07. 2024	2,3	2,8	16,6	6,3
15. 10. 2024	2,1	3,2	16,4	1,3
11. 02. 2025	2,5	3,3	16,5	6,2
28. 04. 2025	1,9	3	16,8	6,2
21. 07. 2025	2,7	3,2	17,8	1,2
07. 10. 2025	3	3,4	17,5	6,8

Na základe požiadavky č. 6 a doručených doplňujúcich informácií navrhovateľ v poskytnutých doplňujúcich informáciách uvádza, že, cit: „V rámci jestvujúcich sekcií kazety K5, či už zrekultivovaných sekcií S1 a S2 alebo v súčasnosti prevádzkových sekcií S3 a S4, alebo vybudovanej sekcie S5 je vybudovaný drenážny systém. na odovzdávanie dažďových vôd. Priesakové kvapaliny z K5, sekcií S3 a S4 sú zachytávané drenážnym systémom, ktorý pozostáva z plošnej štrkovej drenáže v rozsahu celej plochy dna a svahov sekcií (drenážna vrstva má hrúbku 0,5 m a je vybudovaná zo štrku frakcie 16 -32 mm) a z drenážneho potrubia PEHD DN 300, perforovaného v skládkovacích priestoroch. Drenážne potrubie je vybudované samostatne pre každú sekciu K5. Jednotlivé drenážne potrubia sú zaústené do plastových šacht (Š3 a Š4) umiestnených mimo skládkového telesa popri príjazdovej ceste. Šachty sú vzájomne prepojené plným potrubím DN 200 a v šachte Š3 je umiestnené ponorné čerpadlo, ktorým sú priesakové vody prečerpávané výtlačným potrubím PEHD D 90/8,2 mm do objektu „Akumulačná nádrž“ (objem nádrže: max. 1 950 m³, max. retenčný – prevádzkový objem: do 1 020 m³).

Akumulačná nádrž je na povrchu prekrytá fóliou HDPE hrúbky 1,5 mm, ktorá je uchytená na plavákoch a položená na hladine priesakovej kvapaliny. Na krajoch je ukotvená v kotviacom rigole. Priesakové kvapaliny sa z akumuláčnej nádrže prečerpávajú ponorným kalovým čerpadlom umiestneným v studni akumuláčnej nádrže. Za priaznivých poveternostných podmienok je priesaková kvapalina využívaná na polievanie na zavezený povrch prevádzkovaných sekcií K5 s cieľom dosiahnuť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaných odpadov a minimalizovania úletov odpadov mimo skládkového telesa.

Prebytočná priesaková kvapalina zo skládky je cisternovými vozmi odvázaná na ČOV Duslo, a. s. pracovisko Šaľa, prípadne do iných zariadení vhodných na zneškodňovanie takéhoto druhu odpadu.

Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) sú odvádzané prostredníctvom rigolu, ktorý je vedený pozdĺž panelovej vnútroareálovej komunikácie nachádzajúcej sa na východnom okraji skládky. Obojstranným zaslepením jeho priepustu pod vnútroareálovou komunikáciou sa pôvodný rigol stavebne rozdelil na dve samostatné časti, pričom pre SO Budmerice – oddelené časť je dôležitá len vetva č. 4a, pretože vetva č. 4b sa radí stavebne k pôvodnej skládke odpadov Budmerice, ktorá bola stavebne technicky i legislatívne (rozhodnutie IPKZ) odčlenená od

aktuálne riešenej skládky odpadov – oddelená časť. Vetvou č. 4a sú odvádzané už len zrážkové vody z nespevneného povrchu v súčasnosti nevyužívanej časti kazety K5 (S5-S9), ktorá je porastená náletovými drevinami. Zrážková voda je odvádzaná do dočasného výustného objektu VO-5. Ako bude postupovať výstavba ďalších sekcií kazety K5, tak tento rigol bude asanovaný. V kazete K5, S3 a S4 sú vybudované hrádzky, ktoré zamedzujú zmiešavaniu priesakových kvapalín s naakumulovanými nekontaminovanými zrážkovými vodami.

Priesakové vody sú zvedené do akumuláčnej nádrže, ktorej objem je pre potreby skládky odpadov na základe dlhodobého manažmentu, ako aj postupov uvedených v prevádzkových poriadkoch, dostatočný. Akumulačná nádrž so svojim zásobným objemom je pre potreby kazety K5 dostačujúca, čo vyplýva zo samotného spôsobu odvádzania priesakových vôd do akumuláčnej nádrže.

V súčasnosti sú sekcie S1 a S2 už uzatvorené a dažďové vody do telesa skládky neprenikajú a nie sú zdrojom tvorby priesakových kvapalín. Prevádzkovanie kazety K5 bude aj naďalej realizované etapovite, kedy budú jednotlivé sekcie postupne uzatvárané a priesakové kvapaliny budú tvorené vždy len v otvorených sekciách, a preto bude množstvo priesakových kvapalín odvádzaných do akumuláčnej nádrže stále v približne rovnakých množstvách. To determinuje rozhodnutie projektanta i prevádzkovateľa, že nie je potrebné pristúpiť k rozšíreniu kapacity akumuláčnej nádrže kazety K5.“

MŽP SR ďalej uvádza, že na základe požiadavky č. 4 ide o štandardný detail päty skládkového telesa s definovaním jednotlivých vrstiev v popise a podobne aj o detail dna telesa skládky. Tieto detaily zodpovedajú požiadavkám legislatívy a sú spolu s ďalšou výkresovou dokumentáciou, najmä profilmi v rezoch skládkového telesa a pôdorysom telesa skládky, dostatočným podkladom pre realizáciu. Riešenie jednotlivých vrstiev je štandardné v zmysle požiadaviek na skládky nebezpečných odpadov a, ako už bolo konštatované nižšie, existujúca skládka odpadov Budmerice sa nachádza v horninovom prostredí, ktoré je vhodné pre umiestnenie skládok odpadov. Pri ďalších fázach projektová dokumentácia môže byť doplnená ďalšími realizačnými detailmi.

Z hľadiska formálnych požiadaviek MŽP SR uvádza, že text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nie je možné meniť, resp. formálne pripomienky nie je možné zapracovať do už jestvujúceho oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Napriek tomu navrhovateľ v doplňujúcich informáciách uviedol, že: „Nová aktuálna mapa seizmického ohrozenia územia Slovenska v hodnotách špičkového zrýchlenia na skalnom podloží pre 475-ročnú návratovú periódu vypracovaná v GFÚ SAV, 2012. Zdroj: <http://www.seismology.sk/Maps/>“.

Taktiež výstavba nových štyroch sekcií bude realizovaná tak, že v jednom kroku budú vybudované sekcie S6 a S7 a po ich čiastočnom naplnení by sa vybudovali zostávajúce sekcie S8 a S9, prípadne môže byť realizované vybudovanie všetkých štyroch sekcií ako celku v jednej etape.

Vzhľadom na pomerne jednoliate horninové prostredie neogénnych sedimentov s mocnosťou niekoľko desiatok metrov nie je predpoklad, že realizácia zmeny navrhovanej činnosti môže mať vplyv na stabilitu územia. Zo strany navrhovateľa budú zabezpečené všetky opatrenia, s cieľom predísť nadmernému vnikaniu zrážkových vôd do otvorených výkopov, ktoré by mohlo za určitých okolností viesť k zvýšeniu plasticity a zníženiu únosnosti ílovitých hornín.

Západne od skládky odpadov Budmerice sa nachádza evidovaná stará environmentálna záťaž Budmerice – skládka Mrchovisko, ktorá v minulosti slúžila ako skládka uhynutých zvierat (havarijné mrchovisko), kde sa okrem samotných uhynutých zvierat ukladal aj rôzny odpad z kafilérie. Na dezinfekciu sa používali rôzne chemické prípravky, napr. FORTE obsahujúci chlór.

6. **Nevyžiadané stanovisko občanov Budmeríc a okolitých obcí k zmene navrhovanej činnosti**, (list zo dňa 04. 11. 2025) v stanovisku uvádzajú, že ako obyvatelia dotknutého územia majú niekoľko obáv a dotazov k zmene navrhovanej činnosti, ako napr.: opakované zmeny bez zohľadnenia celkového dopadu, prehĺbenie o 3 metre, nakoľko ide o technicky a bezpečnostný zásah, zvýšené riziko vzhľadom na skutočnosť, že ide o skládku nebezpečného odpadu, dlhší časový horizont a nedostatočné zahrnutie okolitých obcí medzi dotknuté územie.

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie nevyžiadané stanovisko na vedomie a uvádza, že podľa § 3 písm. r) zákona o posudzovaní dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územie sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu. V rámci tohto zisťovacieho konania bola ako dotknutá obec identifikovaná iba obec Budmerice.

7. **Obec Budmerice**, dotknutá obec (list č. OcÚ-250/2025-008 zo dňa 27. 10. 2025) v stanovisku uvádza, že s predloženou zmenou navrhovanej činnosti nesúhlasí a žiada aby bola zmena navrhovanej činnosti posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Dotknutá obec požaduje, aby boli vypracované, cit.:

- „hodnotenie vplyvov na verejné zdravie podľa Vyhlášky č. 233/2014 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie,
- doloženie nezávislého odborného posudku,
- vypracovanie hydrogeologického posudku,
- projekt ochrany vôd a havarijný plán podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- návrh monitoringu a preventívnych opatrení
- spracovanie rozptylovej štúdie podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- spracovanie štúdie podľa Vyhlášky č 549/2007 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,
- vypracovanie dopravno-kapacitné posúdenia a dopravnej záťažovej štúdie podľa TP 102 Výpočet kapacít pozemných komunikácií,
- hodnotenie vplyvov na pôdno-ekologické jednotky,
- posúdenie dopadov na územný systém ekologickej stability (ÚSES) a migračné trasy živočíchov,
- posúdiť sociálno-ekonomické vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, najmä jej dopady na kvalitu obyvateľstva, atraktivitu dotknutého územia a vývoj hodnôt nehnuteľností“

Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko dotknutej obci na vedomie a uvádza, že rozhodlo tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Navrhovateľ v doplňujúcich informáciách konštatuje, že, cit: „Skládka nebezpečných odpadov Budmerice je v areáli navrhovateľa prevádzkovaná od roku 1979, kedy bola uvedená do prevádzky. Skládka NO bola budovaná etapovito, kedy v rámci povolenie boli schválené na prevádzku kazety 1-5. Kazeta K5, ktorá je rozdelená na sekcie 1-9 má v súčasnosti uzatvorené a zrekultivované sekcie S1 a S2. Zmena navrhovanej činností nepredpokladá zmenu spôsobu

ukladania nebezpečných odpadov, ani rozširovanie v súčasnosti povolených plôch, určených pre prevádzkovanie skládky nebezpečných odpadov. Skládku NO je v súčasnosti prevádzkovaná podľa v zmysle platného integrovaného povolenia a v súlade s platnými právnymi predpismi. Aj v prípade povolenia zmeny navrhovanej činnosti nie je dôvod predpokladať a prevádzkovateľ v zmysle udelených povolení ani nemôže, zmeniť spôsob a postupy pri dovoze, ukladaní s starostlivosťou o skládku NO, tým pádom je nedôvodné očakávať zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na verejné zdravie.“

V rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručené aj stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. RÚVZBA/OHŽPaZ/13613/30796/2025 zo dňa 02. 10. 2025, v ktorom dotknutý orgán netrvá na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti. Zároveň požaduje, aby doprava súvisiaca s realizáciou predmetnej zmeny bola prednostne trasovaná mimo území s chránenými funkciami. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako kompetentný orgán z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti nepožadoval vypracovanie nezávislého odborného posudku na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie.

Hydrogeologický monitoring je v rámci uzatvorenej skládky nezabezpečeného odpadu Budmerice K1 až K4, ako aj pre kazetu K5 vykonávaný dlhodobo ako aj pravidelný monitoring. Na základe „Doplnkového geologického prieskumu životného prostredia“ hydrogeologické pomery sedimentov ovplyvňuje faciálno-litologická pestrosť úložných pomerov. Potenciálnym kolektorom podzemnej vody sú plochy pieskov až štrkov. Ich zvodnenie je závislé len na zrážkových pomeroch a možnosti ich vsaku. Kolektorské polohy podzemnej vody kvartéru sú viazané na deluviálne a najmä náplavové sedimenty. Kolektorské polohy podzemnej vody majú pravidelný plošný, či vertikálny vývoj. V sedimentoch neogénu sú kolektorom podzemnej vody polohy pieskov, pieskovec, prípadne štrky s charakteristickým tlakovým režimom podzemnej vody. Zložitá geologická stavba dotknutého územia spôsobuje, že i z hľadiska chemického zloženia podzemných vôd tu vystupujú vody výrazne odlišných typov a rôznych stupňov mineralizácie stanovenej v rozmedzí od 600 až 1000 mg.l⁻¹

Monitorovanie kvality podzemných a povrchových vôd je striktne daný aj v rámci podmienok platného integrovaného povolenia pre skládku odpadov Budmerice K5. Takisto je pravidelne vykonávaný monitoring tesniacej fólie, či už na zrekultivovaných kazetách K1 a K4, alebo aj v rámci oddelenej časti skládky v rámci kazety K5.

Monitorovanie kvality povrchových vôd navrhovateľ zabezpečuje v potoku, v mieste výstupu zo zaskruženého potoka na južnej strane skládky vo štvrtročných intervaloch. Vplyv skládky na kvalitu podzemných vôd je monitorovaný v integrovanom povolení určených monitorovacích bodoch, v určených frekvenciách podľa parametrov, ktoré je potrebné monitorovať:

Ukazovatele znečistenia podzemných vôd	Miesto odberu	Frekvencia
elektrolytická vodivosť, farba, zápach, pH, Cl ⁻ , B	Sondy HV-102, PB-3, PB-4 a HGB-3	1., 2., 3., 4. štvrťrok
As, Cr, TOC, Cd, Pb, Zn, Ni, Cu, Hg		1. štvrťrok (jar)
úroveň hladiny podzemnej vody		každých 6 mesiacov

Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny prevádzkovateľ zabezpečuje tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<i>Ukazovatele znečistenia priesakových kvapalín</i>	<i>Frekvencia</i>
<i>Elektrická vodivosť, CHSK_{Cr}, Cl⁻, NH₄⁺, B</i>	<i>1., 2., 3., 4. štvrťrok</i>
<i>As, Cr, TOC, PAU, Cd, Pb, Zn, Ni, Cu, Hg, AOX, fenoly, CN_{celk}</i>	<i>1. štvrťrok (jar)</i>
<i>Množstvo priesakových kvapalín</i>	<i>mesačne</i>

Každoročne sa vykonáva vyhodnotenie výsledkov monitoringu skládky odpadov Budmerice. Na základe zistení a záverov sú navrhované opatrenia na odstránenie prípadne identifikovaného zvýšeného znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia, prípadne sa navrhuje úprava a rozšírenie rozsahu monitorovaných ukazovateľov podzemných vôd a priesakových kvapalín.

V súlade s podmienkami integrovaného povolenia sa zároveň vykonáva pravidelný monitoring účinnosti tesniaceho systému skládky. Tesnosť skládky a prípadná detekcia netesností sa posudzujú na základe výsledkov monitorovania kvality podzemných a povrchových vôd. Tesnosť tesniacej fólie je navyše kontrolovaná aj prostredníctvom trvalo zabudovaného systému SENSOR (BUD-1.01), a to dvakrát ročne (v 2. a 4. štvrťroku), pričom dátum kontroly sa zaznamenáva do prevádzkového denníka.

Výsledky monitoringu sú spracované vo forme správy a následne predkladané príslušným orgánom. Na základe výsledkov doplnkových geologických prác možno konštatovať, že predmetné územie je z hľadiska inžinierskogeologických pomerov vhodné na budovanie skládok odpadu, pričom horninové prostredie je charakterizované dostatočnou mocnosťou vrstiev s vysokou nepriepustnosťou.

Ako uvádza navrhovateľ v doplňujúcich informáciách a v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene klasifikácie jestvujúceho malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

V rámci bežnej prevádzky a údržby skládky odpadov Budmerice sa pri prašných druhoch odpadu zabezpečuje ich preprava v nepriepustných obaloch tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a znečisťovaniu životného prostredia. Odpad je po vizuálnej kontrole ukladaný na prevádzkovanú kazetu vo vrstvách s hrúbkou 0,3 – 0,5 m a následne je prekryvaný vhodným druhom odpadu alebo zeminou s cieľom zabrániť jeho úletu mimo priestor skládky.

Na zamedzenie znečisťovania verejných komunikácií vozidlami opúšťajúcimi areál skládky je vybudovaná umývací rampa. Dno rampy je vyspádované do záchytného žľabu, pričom odpadová voda je odvádzaná kanalizačným potrubím do žumpy č. 1. Podľa miery znečistenia sa vykonáva aj čistenie prístupových komunikácií. V prípade úletu ľahkých častí odpadu je navrhovateľ povinný zabezpečiť ich odstránenie bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od vzniku znečistenia. Všetky podmienky na ochranu ovzdušia sú implementované v integrovanom povolení a zapracované do prevádzkových poriadkov skládky odpadov Budmerice. Ich dodržiavanie je predmetom pravidelných aj mimoriadnych kontrol zo strany príslušnej Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Dovoz odpadov a manipulácia s nimi, vrátane ich ukladania a prevádzky mechanizmov, prebieha v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 14:00 hod., čím je hluková záťaž viazaná výlučne na dennú dobu pracovných dní. Areál skládky, konkrétne sekcie S6 – S9 v rámci kazety K5, je vzdialený viac ako 1 km od najbližšej obytnej zástavby. Prevádzka skládky nevyžaduje realizáciu činností, ktoré by boli zdrojom nadmerných hladín hluku s významným vplyvom na okolité prostredie.

Vibrácie môžu vznikáť najmä počas hutnenia tesniacich vrstiev a zásypov drenážneho systému pri budovaní nových sekcií S6 – S9. Tieto práce budú prebiehať výlučne v rámci areálu skládky, mimo obytných zón. Po ukončení zemných a stavebných prác sa hluková záťaž vráti na úroveň bežnej prevádzky skládky, definovanej prevádzkovým poriadkom. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú nové technológie ani procesy, ktoré by zvyšovali produkciu hluku oproti súčasnému stavu. Skládka odpadov Budmerice nie je počas bežnej prevádzky významným zdrojom vibrácií. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje zvýšenie hlukovej ani vibračnej záťaže územia. Všetky práce súvisiace s výstavbou nových sekcií budú realizované v časovo obmedzenom režime a s uplatnením technických opatrení na minimalizáciu hluku. Za priaznivých poveternostných podmienok sa priesaková kvapalina využíva na polievanie povrchu prevádzkovaných sekcií kazety K5 s cieľom zabezpečiť požadovaný stupeň zhutnenia ukladaného odpadu a minimalizovať jeho úlety.

Na základe uvedených skutočností a dlhodobej prevádzky skládky odpadov Budmerice navrhovateľ považuje spracovanie rozptylovej štúdie a hlukovej štúdie za neodôvodnené.

Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá s rozšírením plochy skládky odpadov Budmerice. Dochádza k prehĺbeniu sekcií S6 až S9 v rámci kazety K5, čím sa zväčší disponibilný objem skládky. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšeniu počtu prejazdov nákladných automobilov. Režim dovozu a ukladania odpadov zostane nezmenený, bez potreby zvyšovania intenzity dopravy.

Z hľadiska hluku z dopravy je prevádzka skládky regulovaná režimom pracovných dní v čase od 7:00 do 14:00 hod. Na minimalizáciu prašnosti súvisiacej s dopravou je v areáli skládky vybudovaná umývací rampa, kde sú nákladné vozidlá čistené.

K zníženiu negatívnych vplyvov dopravy prispievajú aj opatrenia vyplývajúce z podmienok integrovaného povolenia, najmä obmedzenie maximálnej rýchlosti dopravných prostriedkov v areáli skládky na $20 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ a povolenie ich pohybu výlučne po vyznačených a spevnených komunikáciách. V rámci údržby areálu sa podľa miery znečistenia pravidelne vykonáva čistenie prístupových komunikácií.

Počas výstavby, pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti, dôjde k dočasnému navýšeniu nákladnej dopravy súvisiacej s odvozom prebytočnej zeminy zo stavby a s prisunom stavebných materiálov (štrk, fólie, betónové prvky, potrubia). Zvýšená bude aj doprava mechanizmov využívaných na zhutňovanie, výkopové práce a osádzanie technológií. Výstavba novej komunikácie však nebude potrebná, nakoľko územie je sprístupnené existujúcou účelovou komunikáciou a vnútroareálové komunikácie skládky sú spevnené.

Nároky na dopravu počas prevádzky zostanú nezmenené oproti pôvodnej činnosti, doprava odpadu bude prebiehať počas štandardných prevádzkových hodín. Energetické vstupy sú plne pokryté existujúcimi zdrojmi skládky odpadov Budmerice a zmena navrhovanej činnosti nevyvolá zvýšenú energetickú záťaž na širšiu infraštruktúru.

Počas prevádzky nedôjde k navýšeniu počtu vozidiel ani k zmene dopravnej infraštruktúry. Dopravné vplyvy sú dočasné, priestorovo obmedzené a technicky riadené, pričom zmena navrhovanej činnosti nevyvoláva významnú zmenu dopravnej záťaže oproti súčasnému stavu prevádzkovania skládky odpadov Budmerice.

Na základe uvedených skutočností a s prihliadnutím na postupne sa znižujúcu intenzitu prevádzky možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na dopravné pomery v dotknutom území.

Ako vyplýva aj z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje rozširovanie skládky odpadov mimo súčasného ohraničeného územia. V žiadnom

prípade nejde o rozširovanie plochy už povolenej skládky odpadov Budmerice, a preto nedôjde k ovplyvneniu poľnohospodárskej pôdy ani pôdno-ekologických jednotiek.

Samotný areál existujúcej skládky, ktorá je prevádzkovaná od roku 1979, je oplotený pletivom z pozinkovaného drôtu doplneným ostnatým drôtom, a preto nepredstavuje migračnú trasu pre živočíchy. Najbližšie k riešenému územiu sa nachádza CHVÚ Malé Karpaty. Do riešeného územia priamo nezasahuje žiadne chránené ani navrhované chránené územie ani jeho ochranné pásmo.

Rovnako cez areál nepreteká žiadny vodný tok, ktorý by mohol predstavovať hydrický koridor pre migráciu vodných živočíchov. Z uvedených dôvodov nedôjde k ovplyvneniu krajinného rázu, estetickej hodnoty krajiny ani ekologických väzieb v území, keďže zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje žiadne plošné, výškové ani iné zásahy negatívne ovplyvňujúce pomery v území.

Ako už bolo uvedené vyššie, nejde o priestorové rozširovanie skládky odpadov Budmerice oproti v minulosti povolenému rozsahu. Skládky odpadov Budmerice existuje v danom území už takmer 50 rokov a aj naďalej zostáva v svojich pôvodných hraniciach a v intenciách, v akých bola povolená. Nedôjde teda k jej plošnému, funkčnému ani rozmerovému rozšíreniu oproti súčasnemu stavu.

Súčasný stav využívania územia

Skládka nebezpečných odpadov Budmerice je v areáli navrhovateľa prevádzkovaná od roku 1979, kedy bola uvedená do prevádzky.

Prevádzka predmetnej skládky odpadov bola pod názvom „Skládka odpadov Budmerice – oddelená časť“ povolená integrovaným povolením podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, rozhodnutím č. 9385/37/2020-42269/2020/370250220/IP zo dňa 12. 01. 2021.

Skládka odpadov Budmerice, v rozsahu kazety K5, bola v roku 2021 odčlenená od pôvodnej skládky nebezpečných odpadov v Budmericiach, ktorá pôvodne pozostávala z piatich kaziet. Kazety K1, K2, K3 a K4 sú v súčasnosti zaplnené, uzatvorené a zrekultivované.

Kazeta K5 – sekcie S1 a S2 sú taktiež uzatvorené a zrekultivované, pričom sekcie S3 až S5 sú v súčasnosti v prevádzke.

Celková kapacita kazety K5 pre sekcie S5 až S9 bola pôvodne 128 591 m³, pričom po zmene tvaru skládky a spôsobu navážania došlo k jej zvýšeniu na 293 100 m³. Celková kapacita skládky odpadov Budmerice po navýšení kapacít sekcií S3 až S9 dosiahlo 716 688 m³. Predpokladaný termín uzatvorenia kazety K5 a jej rekultivácie je do roku 2070.

Technicko-ekonomické parametre

Potenciálna kapacita skládky je:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Kazeta K5, sekcia S3 a S4 | 130 400 m ³ |
| - kazeta K5, sekcia S5 až S9 | 293 100 m ³ |
| - kazeta K5, spolu sekcie S3 až S9 | 423 500 m ³ |

Celková plocha skládky odpadov Budmerice je 26,8701 ha.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je optimalizácia nivelety dna skládky odpadov v rámci kazety K5 v časti sekcií S6 až S9. Pôvodná kapacita skládky odpadov Budmerice pre

kazetu K5 sekciu S5 až S9 je po ostatnej zmene 293 100 m³. V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa znižuje založenie dna skládkového telesa sekcií S6 až S9 oproti pôvodne naprojektovanému dnu o 3,0 m, na základe ktorého dôjde k optimalizácii využitia už znehodnoteného územia a zároveň dochádza k zvýšeniu kapacity sekcií S5 až S9 na 342 868,28 m³ (o 49 768,28 m³). Nové projektové riešenie zároveň umožní modernizovať technické a prevádzkové riešenie. Celková kapacita skládky odpadov Budmerice tak po navýšení kapacít S6 – S9 bude 766 456,28 m³ s predpokladaným termínom uzatvorenia kazety K5 a jej rekultivácie do roku 2080.

Stavebno-technické riešenie stavby, resp. členenie stavby:

- SO 01 Príprava základne skládky odpadov
- SO 02 Tesnenie základne skládky odpadov
- SO 04 Záchytná nádrž
- E Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
- F Detail uloženia nového požiarneho vodovodu

SO 01 – Príprava základne skládky odpadov

Cieľom optimalizácie úpravy nivelety základne skládky odpadov je zvýšenie využiteľného objemu skládky na uskladňovanie odpadu oproti súčasnému naprojektovanému stavu, a to prehĺbením projektovaného dna skládky o 3,0 m v porovnaní s pôvodne uvažovaným dnom. Na základe uvedeného dôjde k optimalizácii využitia už zhodnoteného územia. Odstránenie zeminy bude realizované po úroveň pôvodného terénu. Prebytočná zemina v množstve cca 56 697,53 m³ bude odvezená na depóniu nachádzajúcu sa na pozemku západným smerom, v priemernej dopravnej vzdialenosti 350 m.

V prvom kroku sa zrealizuje zarovnaná plocha nadväzujúca na okolitý rastlý terén, v profile č. 4, kde sa jama pod rovinou pláne vyplní prehodením zeminy z ďalších profilov, sa na skládku zeminy odvezie len prebytok zeminy. V druhom kroku bude zemina odkopaná na úroveň základne jednotlivých sekcií skládky odpadov. Vzhľadom na zväčšenú hĺbku v sekciách č. 6 až č. 9 oproti sekciám č. 1 až č. 5 sa výkop bude realizovať postupne po dvoch sekciách, t. j. najskôr sekcie č. 6 a č. 7 a po zavezení následne sekcie č. 8 a č. 9.

Výstavbou sekcií č. 6 až č. 9 sa teoreticky získa dodatočný využiteľný objem pre skládkovanie odpadu:

- P1 (plocha skládky v úrovni pôvodného terénu cca 207, 45 m. n. m. až cca 210,00 m. n. m.) 22 400,71 m²
- P2 (plocha skládky v úrovni dna podľa pôvodnej projektovej dokumentácii z roku 2011) 18 507,04 m²
- zvýšenie úložného objemu skládky v sekciách S6 až S9 49 768,28 m³

SO 02 Tesnenie základne skládky odpadov

Skladba konštrukcie skládkových plôch bude nasledovná:

- zhutnené a upravené podložie
- separačná geotextília 400 g/m²
- minerálna tesnenie, hr. 500 mm (2 x 250 mm), $k_f \leq 1 \cdot 10^{-10} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- tesniaca fólia HDPE hr. 2,5 mm + monitorovací systém tesnosti fólie
- ochranná geotextília, min. 800 g/m²
- drenážna vrstva štrku, fr. 16 – 32 mm, hr. 500 mm
- navozený odpad

Minerálne tesnenie, hr. 500 mm (2 × 250 mm), $k_f \leq 1,0 \times 10^{-10} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

Na upravené, zarovnané a zhutnené dno a svahy skládky odpadov budú ukladané jednotlivé vrstvy tesnenia dna a svahov. Minerálne tesnenie dna a svahov skládky je navrhnuté ako dvojvrstvové, pričom hrúbka jednej vrstvy je 250 mm v zhutnenom stave. Materiál pre minerálne tesnenie bude použitý z výkopov priamo na stavenisku, z hĺbky cca 2,5 m až 3,0 m.

Vrchná vrstva minerálneho tesnenia (priamo pod fóliou) nesmie obsahovať kamenisté úlomky. Objemová hmotnosť vlhkej zeminy sa pohybuje v rozmedzí cca 1,99 až 2,04 g/cm³. Hliny a íly strednej až vysokej plasticity je potrebné pred hutnením vlhkosťne upraviť. Tesniace vrstvy skládky, ako aj podložie skládky, musia byť chránené pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. V prípade, že vlhkosť zeminy výrazne prevyšuje optimálnu vlhkosť w_{opt}, je potrebné zeminu dosušiť alebo zmiešať s vhodnou zeminou na požadovanú vlhkosť tak, aby ju bolo možné zhutniť minimálne na 95 % objemovej hmotnosti podľa Proctor štandardu a aby po zhutnení dosahovala maximálne projektom požadovaný koeficient filtrácie $k_f \leq 1,0 \times 10^{-10} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

Tesniaca fólia HDPE, hr. 2,5 mm + monitorovací systém tesnosti fólie

Fólia sa ukladá na minerálne tesnenie. Upravený povrch skládky s vyrovnávacou vrstvou jemnozrnného materiálu frakcie s maximálnou veľkosťou zrna 4 mm a minimálnou hrúbkou 100 mm bude v celom rozsahu prekrytý geotextíliou a fóliovým tesnením s hladkým povrchom z vysokohustotného polyetylénu (PEHD) hrúbky 2,0 mm. Šírka fólie musí byť minimálne 5,0 m.

Spojitosť a celistvosť uloženej fólie sa kontroluje v zmysle STN 83 5089 vizuálne a po ukončení realizácie ochranných a drenážnych vrstiev. Fóliové tesnenie bude overené zabudovaným geoelektrickým monitorovacím systémom tesnosti fólie (systém „Senzor DDS“).

SO 04 Záchytná nádrž

Stavebný objekt záchytnej nádrže pozostáva z výstavby nasledovných častí:

- drenážne potrubie skládkových plôch sekcii S6 až S9
- drenážne šachty Š7 – Š9
- drenážne zberné potrubie z drenážnych šacht
- čerpaciu šachtu Š6/ČS

Drenážne potrubie skládkových plôch sekcii S6 až S9

Vo vnútri izolovaných skládkových priestorov bude vo všetkých štyroch sekciách situované drenážne potrubie. Drenážne potrubie bude mať priemer najmenej 200 mm, pričom pôjde o perforované HDPE potrubie DN 200 mm. Štrbinové otvory budú mať šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm; potrubie s kruhovými otvormi bude mať priemer otvorov najmenej 12 mm. Potrubie bude po celej dĺžke obalené sieťovinou s okom 1 × 1 mm. Perforované potrubie bude ukladané priamo na ochrannú geotextíliu chrániacu HDPE fóliu skládkových priestorov a po celej dĺžke bude obsypané praným riečnym kamenivom, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice. Kamenivo frakcie 16 – 32 mm bude ukladané do výšky 1000 mm nad dno drenážneho potrubia, pričom šírka obsypu v korune bude 400 mm a sklony svahov obsypu budú 1 : 1,5.

Dĺžka perforovaného potrubia PEHD DN200 bude nasledovná:

- S6 109,5 m
- S7 108,6 m
- S8 170,8 m
- S9 74,5 m

Mimo izolovaných skládkových priestorov, až po zaústenie do drenážnej šachty, bude pokračovanie drenážneho systému riešené plným PEHD potrubím DN 200, ukladaným do paženej ryhy so šírkou 1200 mm na lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku frakcie 0 – 16 mm. Z rovnakého materiálu bude zhotovený aj hutnený obsyp do výšky 300 mm nad vrch potrubia, pričom priamo nad potrubím sa obsyp nezhutňuje; ostatný spätný zásyp bude hutnený z miestnych materiálov. Prechod z perforovaného na plné potrubie bude realizovaný vo vzdialenosti 0,5 m od prestupu cez tesniacu PEHD fóliu skládkových priestorov. Prestup bude riešený navarením PEHD dosky hrúbky 10 mm na plné PEHD potrubie v sklone svahu skládkových priestorov, t. j. 1 : 2,5, pričom na predmetnú dosku bude následne privarená tesniaca PEHD fólia vnútorných svahov skládky.

Dĺžka plného prepojovacieho potrubia HDPE DN200 medzi skládkovými priestormi a drenážnymi šachtami je nasledovná:

- S6 18,6 m
- S7 17,4 m
- S8 17,5 m
- S9 18,5 m

Drenážne potrubie bude potrebné minimálne dvakrát ročne čistiť preplachovaním. Pozdĺžny sklon drenážneho potrubia bude 1 %.

Drenážne šachty Š7 až Š9

Na začiatku drenážneho potrubia každej sekcie skládky budú navrhnuté drenážne šachty Š7 až Š9 z prefabrikovaných železobetónových dielcov s vnútorným priemerom 1000 mm, v hornej časti bude osadený kónus 1000/600 s poklopom B125 s odvetraním. Pre vstup do šachty budú slúžiť stúpadlá, ktoré sú súčasťou dodávky prefabrikovaných šacht. Na napojenie drenážneho potrubia na drenážnu šachtu bude v stene šachty už pri výrobe osadená prechodka DN 200 na prítoku, umožňujúca napojenie HDPE potrubia do betónovej šachty. Koruna šacht bude vyvedená 500 mm nad konečnú úroveň rekultivačných vrstiev skládky odpadov. Drenážne šachty budú uložené na podkladovom betóne C12/15 hrúbky 150 mm, pričom ich obsyp bude z výkopového materiálu.

Drenážne šachty predstavujú potenciálne miesto koncentrácie skládkových plynov, možného prevzdušnenia skládkového telesa so zvýšenou teplotou vplyvom vzdušného kyslíka, s možnosťou vzniku výbušnej koncentrácie zmesi skládkových plynov a vzduchu, ako aj miesto možného vstupu kusového znečistenia do priestoru drenážneho potrubia, ktorý inak nie je prístupný.

Drenážne zberné potrubie z drenážnych šacht do Š6 = ČS

Drenážne zberné potrubie z drenážnych šacht Š7 až Š9 do čerpacej šachty Š6 (ČS) bude z gravitačného PP potrubia DN 300 SN 12, v celkovej dĺžke 120,04 m. Uloženie potrubia bude realizované obdobne ako pri prepojovacom potrubí medzi skládkou a drenážnymi šachtami, t. j. do paženej ryhy šírky 1200 mm na lôžko zo štrkopiesku hrúbky 150 mm frakcie 0 – 16 mm. Z rovnakého materiálu bude zhotovený aj hutnený obsyp do výšky 300 mm nad vrch potrubia, pričom priamo nad potrubím sa obsyp nezhutňuje. Obsyp potrubia sa bude realizovať súčasne po oboch stranách, aby sa predišlo nerovnomernému zaťaženiu. Skúška zhutnenia bude vykonaná na vrchu obsypu ($I_d = 0,75 - 0,8$).

Vodotesné zaústenie potrubia do šachty Š6 (ČS) bude zabezpečené segmentovým tesnením IL400 (12 ks segmentov na jeden prestup).

Čerpacia šachta Š6 = ČS

Vzhľadom na to, že niveleta dna sekcií S6 až S9 je oproti ostatným už vybudovaným sekciám prehĺbená o 3 m, nie je možné odvádzať drenážne priesakové kvapaliny gravitačne do existujúcej zbernej drenáže. Z tohto dôvodu je navrhnutá drenážna šachta Š6 ako prečerpávacia. Šachta bude navrhnutá ako prefabrikovaná železobetónová šachta DN 1500 s konštrukčnou výškou od dna po zákrytovú dosku 7,55 m. Bude pozostávať z prefabrikovaného dna výšky 1,8 m, piatich skruží výšky 1,0 m a jednej skruže výšky 0,5 m. Nad terénom bude osadená zákrytová doska s dvoma otvormi DN 600 pre poklopy.

Do šachty bude zaústené zberné potrubie PP DN 300 vo výške 0,695 m nad dnom nádrže. Prestup bude realizovaný jadrovým vývrtom Ø 400 a utesnený segmentovým tesnením IL400 (12 ks segmentov). Do šachty bude zaústené aj drenážne potrubie DN 200 zo sekcie S6, pričom prestup bude realizovaný jadrovým vývrtom Ø 300 a utesnený segmentovým tesnením IL440 (8 ks segmentov). Dno drenážneho potrubia bude zaústené vo výške 0,695 m nad dnom nádrže, t. j. na kóte 201,66 m n. m.

Na dne stavebnej jamy bude zhotovený hutnený štrkový vankúš hrúbky 200 mm (fr. 16 – 32 mm), následne podkladový betón hrúbky 150 mm z betónu C12/15 a potom sa pristúpi k montáži prefabrikovaných dielcov šachty. Zásyp šachty bude realizovaný hutneným výkopkom. Vrch šachty bude vyvedený minimálne 500 mm nad terén. Na zákrytovú dosku budú osadené 2 ks kompozitných poklopov 600 × 600 A15. Na dne šachty bude zrealizovaný spádový betón C12/15.

V šachte budú umiestnené 2 ks ponorných kalových čerpadiel s parametrami $Q = 6,6$ l/s a $H = 13,5$ m (napr. SIGMA 65-KDFU-130-10-AO-05 400V IN LINE), určených na automatické prečerpávanie priesakových, agresívnych vôd. Prevádzka čerpadiel bude riadená polohou plaváka, pričom čerpadlá budú pracovať striedavo. Pracovná výška čerpadiel bude 490 mm.

Z hľadiska manipulácie s čerpadlami (pri poruchách alebo údržbe) bude navrhnuté výtlačné potrubie z požiarnej hadice C52, ktorá bude napojená pomocou prechodky PE/ocel' d63/2" na výtlačné potrubie HDPE d63 PN10 dĺžky 40,03 m. Prestup zo šachty bude realizovaný jadrovým vývrtom Ø 120 a utesnený segmentovým tesnením IL340 (7 ks segmentov). Výtlačné potrubie d63 zo šachty Š6 (ČS) bude zaústené do existujúcej čerpacej šachty Š5, ktorá následne prečerpáva vody do AN. Prestupy do šachty budú realizované jadrovými vývrtmi Ø 120 a utesnené segmentovým tesnením IL340 (7 ks segmentov).

F. – Detail uloženia nového požiarneho vodovodu

Daný objekt neobsahuje prevádzkové súbory. Predmetom tohto stavebného objektu je predĺženie požiarneho vodovodu a osadenie hydrantov v areáli skládky odpadov Budmerice na zabezpečenie protipožiarnej ochrany novobudovaných sekcií č. 6 – 9 v rámci kazety č. 9.

Celkové parametre novobudovaného vodovodného potrubia sú:

- HDPE PE100, 110 x 6,6 mm PN10 – dĺžky 207,64 m
- 3 ks podzemných hydrantov DN80

Smerové vedenie vodovodu:

Novobudovaný požiarly vodovod bude začínať napojením na existujúci požiarly vodovod v mieste existujúceho hydrantu v juhovýchodnej časti skládky odpadov. Existujúci vodovod je vedený približne 1,5 m od betónového žľabu vedeného popri asfaltovej ceste. Trasa nového vodovodu bude vedená obdobne, vo vzdialenosti cca 1,5 m od žľabu.

Napojenie na existujúci vodovod bude realizované prostredníctvom špeciálnej príruby osadenej na existujúce potrubie. Trasa vodovodu ďalej pokračuje v súbahu s existujúcim

žľabom. Ukončenie na teréne bude riešené prostredníctvom skruže DN1000. Od tohto miesta až po koniec požiarneho vodovodu bude potrubie vedené v súbehu so zberným potrubím drenážnych vôd z dna skládky. Trasa vodovodu je vedená medzi betónovým žľabom a drenážnym potrubím. Požiarne vodovod bude ukončený na hranici sekcií č. 5 a 6, kde je osadená hydrantová zostava H3 = K1; vzhľadom na jej umiestnenie v najnižšom mieste vodovodu bude plniť aj funkciu kalníka.

Výškové vedenie

Výškové vedenie požiarneho vodovodu bude od bodu napojenia na existujúci vodovod vedené v klesajúcom sklone minimálne 3 ‰ až po koniec navrhovaného vodovodu, t. j. po hydrant H3 = K1, ktorý bude slúžiť aj na odkalovanie vodovodu.

Materiál vodovodu

Vodovod bude z vysokohustotného polyetylénu HDPE PE100, d110 × 6,6 mm, SDR17, PN10. Potrubie bude opatrené výstražnou fóliou modrej farby vo vzdialenosti min. 30 cm nad vrcholom potrubia a vyhl'adávacím vodičom CYKY 6 mm², vyvedeným do šachiet a poklopov armatúr. Vo všetkých smerových a výškových lomoch potrubia, ako aj v miestach osadenia podzemných hydrantov, budú zriadené betónové bloky.

Zemné práce

Trasa výkopu bude realizovaná v paženej ryhe šírky 1000 mm. Pred začatím výkopových prác v zelenom páse sa zhrnie ornica v hrúbke 300 mm z časti pracovného pásu dotknutého výstavbou a uloží sa na dočasnú skládku v blízkosti stavby.

Na dne ryhy sa zhotoví lôžko hrúbky 150 mm z kameniva frakcie 0 – 16 mm. Skúška zhutnenia bude vykonaná na vrchu lôžka ($I_d = 0,8$). Obsyp potrubia bude realizovaný zo štrkopiesku frakcie 0 – 16 mm do výšky 300 mm nad vrch potrubia, po vrstvách max. 150 mm. Skúška zhutnenia bude vykonaná na vrchu obsypu ($I_d = 0,75 - 0,8$).

Etapovitosť výstavby

Doteraz vybudované sekcie S1 až S5 boli realizované postupne a následne ukončené, uzatvorené a rekultivované.

Vzhľadom na prehľbenie navrhovaných sekcií S6 až S9 o 3,0 m oproti pôvodne plánovaným sekciám sa odporúča realizovať výstavbu tak, že v prvom kroku budú vybudované sekcie S6 a S7 a po ich čiastočnom naplnení budú realizované sekcie S8 a S9, alternatívne je možné vybudovať všetky štyri sekcie v jednej etape ako celok.

Doprava

Dopravné trasy pre prísun materiálu počas výstavby budú zabezpečené automobilovou dopravou po štátnej cestnej sieti. Prístup na územie výstavby je zabezpečený existujúcimi komunikáciami, a to cestou II/504 Trnava – Modra, na ktorú nadväzuje prístupová spevnená cesta k skládke odpadov, pokračujúca v rámci vnútroareálových komunikácií skládky.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Nároky na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje v rámci už existujúcich objektov skládky odpadov Budmerice (kazeta č. 5), na parcelách č. 2735/23 a 2735/29 v k. ú. Budmerice. Nevznikne nový záber pôdy, pričom realizáciou nedochádza ani k záberu poľnohospodárskej pôdy, lesného pozemku ani chránených území. Nakoľko zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v mieste pôvodných objektov, záber pôdy oproti súčasnému stavu sa nevyžiada.

Nároky na zastavené územie

Pre potreby výstavby 3. kazety skládky bude potrebné zrušiť pôvodnú akumuláciu nádrž priesakových kvapalín a vsakovacie jazierko na dažďové a drenážne vody. Vsakovacie jazierko bude nahradené akumuláciou nádržou na drenážne vody a obtokovým rigolom na dažďové vody, ktoré budú samospádom zaústené do toku Kalnô.

Nároky na materiály

Prehĺbenie dna skládky, vybudovanie drenážneho systému, čerpacej šachty Š6 a požiarneho vodovodu vyžaduje použitie špecifických stavebných, izolačných a technických materiálov.

Typ materiálu	Použitie
Zemina z výkopov (cca 56 697 m ³)	Prehĺbenia dna skládky, časť sa využije na zarovnávanie, zvyšok sa odvezie
Minerálne tesnenie (2 x 250 mm)	Tvorí základnú tesniacu bariéru – zhutnená zemina s filtráciou $\leq 1 \times 10^{-10} \text{ m.s}^{-1}$
PEHD fólia (2,5 mm)	Tesniaca fólia na dno skládky – chráni pred priesakmi, súčasť geo-monitoringu
Geotextília (800 g/m ²)	Ochranná vrstva medzi fóliou a drenážou – zabraňuje mechanickému poškodeniu
Drenážna vrstva – štrk 16-32 mm	Hrúbka 500 mm – slúži na odvod priesakov a stabilizáciu skládky
Perforované potrubie DN (200-300 mm)	Vnútoraná drenáž sekcií – odvádza kontaminované kvapaliny do čerpacej šachty
Železobetónové šachty (DN 1000-1500)	Drenáže šachty Š7-Š9 a čerpacia šachta Š6 – zber a manipulácia s priesakmi
Prechodové tesnenie (IL 300-400)	Vodotesné prechody medzi drenážnym potrubím a šachtami – zabraňujú únikom
Cestné panely IZD 300/200	Panelová komunikácia pre prístup k sekciám – položená na vrstve štrku a piesku
Geokompozit (drenážna vrstva)	Umelá drenáž nad skládku – odvod zrážkových vôd pri rekultivácii
Rekultivačná zemina (hr. 1 m)	Vrchná krycia vrstva skládky – umožňuje vegetáciu a stabilizuje tvar
Trávová osivová zmes	Vegetačný kryt – parkový typ osiatia podľa STN 83 8104 („krajinný trávnik“)
HDPE vodovodné potrubie d110 mm	Požiarne vodovod – dĺžka 207,64 m + 3 podzemné hydranty DN80
Betónové bloky	Spevnenie potrubných trás a hydrantových zostáv

Nároky na vodu

Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa voda bude naďalej využívať na zalievanie povrchu ukladaného odpadu za účelom jeho zhutnenia a minimalizácie úletov, na čistenie dopravných prostriedkov (existujúca umývací rampa s napojením na žumpu) a na požiarnu ochranu (hydrantová sieť s objemom 250 m³ vo vodnej nádrži). Je teda možné konštatovať, že nevzniká požiadavka na vyšší odber vody z externého zdroja. Priesaková kvapalina, ktorá je zachytávaná drenážnym systémom, sa bude recyklovať, t. j. využívať ako technická voda na zhutňovanie povrchov. Po uzavretí skládky sa zabráni kontaktu dažďovej vody s odpadmi. Zmena navrhovanej činnosti teda nepredstavuje zvýšenú spotrebu vody oproti pôvodne povolenému stavu.

Energetické zdroje

Nakoľko zmena navrhovanej činnosti spočíva v prehĺbení dna skládky odpadov Budmerice v sekciách S6 – S9 o 3 metre, výstavbe novej čerpacej šachty Š6 (pre priesakovú kvapalinu), zavedení výtlačného potrubia, rozšírení požiarného vodovodu a osadení hydrantov, úpravy si vyžadujú energetické zabezpečenie:

Objekt/Technológia	Energetické požiadavky
Čerpacia šachta Š6	2 x ponorné kalové čerpadlá, každé Q – 6,6 l/s, H = 13,5 m – napájanie 400 V
Rozvodné skrine	Elektrické rozvádzače pre ovládanie čerpadiel, snímačov hladiny a bezpečnostných prvkov
Monitorovací systém SENSOR DDS	Geoelektrický monitoring tesniacej fólie – pravidelné merania (1x za polrok)
Požiarna ochrana	Čerpanie z požiarnej nádrže (250 m ³) – výdaj 6 l/s/hydrant
Transformátorová stanica	Skládka už disponuje vlastnou trafostanicou – postačuje aj pre zmenu navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti oproti pôvodne posudzovaným objektom nevyžaduje vybudovanie novej trafostanice ani zvýšenie hlavného príkonu. Prevádzkové napájanie bude realizované z jestvujúcich rozvodov, ktoré majú dostatočnú kapacitu.

Dopravná a iná infraštruktúra

Počas výstavby pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dochádza k navýšeniu nákladnej dopravy pri odvoze prebytočnej zeminu zo stavby a pri prísune stavebných materiálov (štrk, fólie, betónové prvky, potrubia). Taktiež bude zvýšená doprava mechanizmov na zhutňovanie, výkopové práce a osádzanie technológií, avšak nie je potrebná výstavba novej komunikácie, nakoľko územie je sprístupnené existujúcou účelovou komunikáciou a vnútroareálové komunikácie skládky sú spevnené. Nároky na dopravu počas prevádzky zostanú nezmenené oproti pôvodnej činnosti – doprava odpadu bude prebiehať počas štandardných prevádzkových hodín. Územie je sprístupnené existujúcou účelovou komunikáciou, ktorá je napojená na cestu II/504. Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje žiadne úpravy dopravnej infraštruktúry oproti už posúdenému a povolenému rozsahu.

Energetické vstupy sú plne pokryté existujúcimi zdrojmi skládky odpadov Budmerice a zmena navrhovanej činnosti nevyvolá zvýšenú energetickú záťaž na širšiu infraštruktúru.

Nároky na pracovné sily

Počas výstavby sa predpokladá nasadenie odborných stavebných pracovníkov, pracovníkov pre elektroinštalácie a inžinierske siete, obsluhy mechanizmov, pracovníkov pre

realizáciu panelových komunikácií, geotechnikov na kontrolu kvality tesnenia a drenáže, ako aj tímu pre monitorovací systém SENSOR DDS.

Počet pracovníkov bude počas výstavby dočasne zvýšený – pôjde o krátkodobý, sezónny charakter. Počas prevádzky a po ukončení prác sa počet pracovníkov vráti na pôvodnú úroveň obsluhy skládky.

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje zvýšenie počtu pracovníkov oproti súčasnému stavu.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Ovzdušie

Počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá dočasný nárast prašnosti, najmä pri výkopových prácach, odvoze zeminy a manipulácii s technickými materiálmi (štrk, zemina). Prašnosť bude lokálne obmedzená na areál skládky a prístupovú komunikáciu.

Prašnosť bude redukovaný najmä:

- pravidelným kropením výkopových plôch
- používaním krytého transportu prašných materiálov
- čistením vozidiel pred výjazdom z areálu

Odpadový materiál neobsahuje organické zložky, ktoré by mohli produkovať metán alebo amoniak – nejde o biologicky aktívnu skládku. Z tohto dôvodu nevzniknú nové emisie znečisťujúcich plynov ani pachových látok.

Vzhľadom na druh ukladaných odpadov počas prevádzky skládky sa nepredpokladá zmena emisií znečisťujúcich látok. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene klasifikácie existujúceho malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Odpadové vody

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti spočíva v prehĺbení dna skládky o 3 m v sekciách S6 – S9, pričom súčasťou tejto úpravy je aj návrh nového drenážneho systému na odvádzanie priesakových kvapalín vznikajúcich pri ukladaní odpadu.

Vnútro každého skládkového priestoru bude vybavené drenážnym potrubím HDPE DN200, perforovaným štrbinovými alebo kruhovými otvormi, obaleným sieťovinou a uloženým v pranom štrku frakcie 16 – 32 mm do výšky 1 000 mm. Potrubie bude zaústené do samostatných drenážnych šacht Š7, Š8 a Š9, z ktorých budú priesakové kvapaliny gravitačne odvádzané do čerpacej šachty Š6.

Čerpacia šachta Š6 je navrhnutá z prefabrikovaných železobetónových dielcov (DN1500), s výškou 7,55 m, a je vybavená dvoma ponornými čerpadlami ($Q = 6,6$ l/s, $H = 13,5$ m). Výtlačné potrubie HDPE DN63 je vedené do existujúcej drenážnej šachty Š5, ktorá slúži ako prepojovací bod do akumuláčnej nádrže.

Navrhovaný systém odvádzania priesakov je riešený s možnosťou pravidelného čistenia potrubí, s vodotesnými prestupmi cez tesniace vrstvy (HDPE fólia), zabezpečenými segmentovým tesnením (typ IL), a je kompatibilný s geoelektrickým monitoringom tesnosti. Prestupy potrubí budú realizované vo vzdialenosti 0,5 m od styku s tesniacou fóliou.

Priesakové kvapaliny zo sekcií S6 až S9 budú technicky izolované a kontrolované odvádzané. Po uzatvorení skládky dôjde k minimalizácii ich tvorby v dôsledku úplnej izolácie odpadu od zrážkových vôd.

Počas prevádzky bude mať priesaková kvapalina zachytávaná existujúcou drenážou skládky a odvádzaná do akumuláčnej nádrže rovnaký charakter a množstvo ako doposiaľ.

Keďže sa nemení plošný rozsah kazety č. 5, nepredpokladá sa zmena množstva ani kvality priesakových kvapalín.

Riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd priesakovými kvapalinami je minimalizované technickým riešením minerálneho a fóliového tesnenia skládky odpadov. Po uzatvorení skládkového telesa sa zabráni kontaktu zrážkových vôd s uloženým odpadom. Z hľadiska celkovej bilancie zrážkových vôd sa obeh vody priblíži prirodzenému režimu.

Odpady

Počas výstavby a prevádzky skládky sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N

Počas realizácie sa predpokladá vznik zmiešaných odpadov zo stavieb a demolácií (kat. č. 17 09 04) v množstve približne 1,0 t, ktoré budú využité na zásyp skládky alebo uložené na skládku príslušného typu. Ďalej vzniknú obaly z plastov (15 01 02) v množstve cca 0,5 t a obaly kontaminované nebezpečnými látkami (15 01 10) v množstve približne 0,2 t, pričom oba tieto druhy odpadov budú zhodnotené.

Ostatné druhy odpadov, ako napríklad betón, tehly, sklo alebo káble, budú vznikať len v minimálnych alebo nulových množstvách; v prípade ich vzniku budú využité priamo v rámci výstavby alebo odovzdané na recykláciu.

Počas výstavby sa predpokladá vznik zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) v množstve približne 0,5 t, ktorý bude pravidelne zneškodňovaný v súlade s miestnym režimom.

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečené v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Všetky odpady vzniknuté počas výstavby budú identifikované v zmysle Katalógu odpadov a následne spracované formou zhodnotenia, uloženia alebo odovzdania oprávnenej organizácii.

Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje významné navýšenie produkcie odpadov. Všetky vzniknuté odpady budú technicky využité alebo bezpečne zneškodnené, pričom nedôjde k zvýšeniu environmentálneho zaťaženia územia z hľadiska odpadovej bilancie oproti súčasnému stavu.

Hluk a vibrácie

Počas výstavby sa očakáva dočasné zvýšenie hlukovej záťaže v dôsledku výkopových prác realizovaných mechanizovanou technikou (nakladače, buldozéry, hutniace valce), odvozu zeminy na depozit v súvislosti so zvýšenou intenzitou nákladnej dopravy, ako aj pri realizácii stavebných vrstiev (tesnenie, štrkové lôžka, potrubia). Vibrácie budú vznikať najmä pri hutnení tesniacich vrstiev a zásypov drenážneho systému.

Práce budú prebiehať výlučne v rámci areálu existujúcej skládky, teda mimo obytných oblastí. Realizácia zmeny činnosti bude prebiehať v dennom režime a mimo zimných mesiacov, čím sa minimalizuje rušivý vplyv na okolie.

Po ukončení výkopových a stavebných prác sa intenzita hluku vráti na úroveň pôvodnej prevádzky skládky odpadov Budmerice, ktorá je prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom. Nevznikajú nové technológie ani procesy, ktoré by zvyšovali produkciu hluku. Skládky odpadov Budmerice nie je zdrojom vibrácií počas bežnej prevádzky. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje významný ani trvalý negatívny vplyv na hlukovú a vibračnú záťaž okolia.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Vplyvy na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Vzhľadom na dostatočnú vzdialenosť skládky odpadov od trvalo obývaných častí obce Budmerice sa počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá významný negatívny vplyv na obyvateľstvo, najmä z hľadiska hluku a znečistenia ovzdušia.

Počas výstavby dôjde k dočasnému zvýšeniu hlukovej záťaže a prašnosti v súvislosti s výkopovými prácami, dopravou zeminy a osadzovaním technologických zariadení (čerpádlá, potrubia). Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách a bude časovo obmedzená. Prašnosť bude obmedzená na areál skládky a bude eliminovaná bežnými technickými opatreniami (kropenie, čistenie mechanizmov).

Uvedené vplyvy budú priestorovo aj časovo obmedzené na areál skládky a budú prebiehať v dennom režime mimo zastavaného územia obce. Po ukončení stavebných prác sa prevádzka skládky vráti do pôvodného režimu bez navýšenia počtu zamestnancov, bez zmeny prevádzkového režimu a bez zvýšenia dopravnej záťaže. Nedôjde k navýšeniu emisnej záťaže územia.

Zmena navrhovanej činnosti predstavuje z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo krátkodobý, lokálne obmedzený vplyv viazaný na fázu výstavby, ktorý je technicky riaditeľný a eliminovateľný. Po realizácii nedôjde k zhoršeniu environmentálnych podmienok, naopak dôjde k zvýšeniu technickej úrovne a bezpečnosti prevádzky (drenážny systém, tesniace vrstvy, monitoring priesakových vôd, rekultivácia).

Z hľadiska vnímania verejnosti môže u časti obyvateľstva dôjsť k subjektívnemu vnímaniu záťaže v súvislosti s realizáciou zariadení na nakladanie s odpadmi, čo súvisí najmä s nedostatočnou informovanosťou. Tento vplyv je možné minimalizovať vhodnou komunikáciou s verejnosťou. V porovnaní s pôvodným stavom nedochádza k vzniku nových významných negatívnych vplyvov na obyvateľstvo.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Výkopové práce nezasahujú do vrstiev, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť stabilitu územia – horninové prostredie je podľa výsledkov geologických sond vhodné pre navrhovaný zásah. Nepriepustné ílové vrstvy pod základňou zostávajú zachované, bez ich narušenia.

Po ukončení výstavby bude teleso skládky stabilizované prostredníctvom zhutnenia, tesniacich vrstiev a geosyntetickej fólie, čím sa zabezpečí obnovenie a zachovanie integrity horninového prostredia. Navrhovaná technická úprava predstavuje kontrolovaný zásah do horninového prostredia, pričom geologické pomery boli overené prieskumom vrátane

monitorovacieho vrtu PB-5 a územie je vyhodnotené ako vhodné pre prehĺbenie. Tesniace a drenážne opatrenia zároveň zabezpečujú ochranu podlažia pred kontamináciou.

Kontaminácia horninového prostredia počas realizácie a prevádzky skládky je málo pravdepodobná a môže nastať len v prípade havarijných situácií, ktorým sa pri dodržaní prevádzkových a bezpečnostných opatrení predchádza. Navrhnuté technické riešenia ochrany podzemných vôd a horninového prostredia sú na primeranej technickej úrovni.

Vplyv na horninové prostredie počas výstavby, prevádzky aj po ukončení činnosti sa preto hodnotí ako zanedbateľný, pričom predstavuje len potenciálne riziká spojené najmä s fázou výstavby v prípade havarijných únikov znečisťujúcich látok mimo zabezpečených priestorov.

Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí v celkovom kontexte významnú zmenu vplyvov oproti už posudzovanému stavu. V dotknutom území ani jeho širšom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín, preto sú vplyvy na nerastné suroviny nulové. V dotknutom území ani jeho širšom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín, preto sú vplyvy na nerastné suroviny nulové.

Vplyvy na ovzdušie

Zóna Bratislavský kraj pokrýva územie kraja bez aglomerácie Bratislava. Ide o rozlohou najmenší kraj Slovenskej republiky. Územie zahŕňa južnú časť Malých Karpát, Záhorskú nížinu a väčšiu časť Podunajskej nížiny.

Významným zdrojom emisií v ovzduší je cestná doprava, sústredená najmä na diaľničné ťahy a frekventované dopravné koridory. Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia majú, s výnimkou cementární, z hľadiska lokálneho znečistenia nižší význam a prispievajú najmä k zvýšeným koncentráciám tuhých znečisťujúcich látok. V severnej a severovýchodnej časti kraja, najmä vo vidieckych oblastiach okresov Malacky a Pezinok, sa čiastočne uplatňuje aj lokálne vykurovanie tuhými palivami.

Podľa výsledkov monitoringu nebola v zóne Bratislavský kraj prekročená limitná hodnota pre žiadnu znečisťujúcu látku. Dlhodobý trend koncentrácií PM a NO₂ má klesajúci charakter.

Na základe modelových výstupov je však v zóne Bratislavský kraj, vrátane aglomerácie Bratislava, identifikované riziko výskytu vyšších koncentrácií PM a NO₂ najmä v blízkosti dopravne zaťažených komunikácií. Riziko výskytu zvýšených koncentrácií PM_{2.5} bolo identifikované aj v lokalite Marianka.

Pri hodnotení podľa pripravovanej smernice EÚ 2024/2881 by najväčšie problémy s plnením sprísnených limitov po roku 2030 mohli nastať na dopravnej stanici Trnavské mýto, najmä pre PM_{2.5} a NO₂. Pri hodnotení podľa odporúčaní WHO by žiadna monitorovacia stanica v zóne nespĺňala stanovené koncentrácie znečisťujúcich látok.

Napriek uvedenému patrí zóna Bratislavský kraj z hľadiska kvality ovzdušia k najmenej problémovým oblastiam Slovenska. Kvalita ovzdušia je však významne ovplyvňovaná meteorologickými podmienkami, najmä rozptylovými situáciami a epizódami prenosu prachových častíc (napr. saharský prach), ktoré môžu dočasne zhoršovať imisnú situáciu.

Z uvedeného vyplýva potreba pokračujúceho prijímania opatrení na znižovanie emisií tuhých častíc PM₁₀ a PM_{2.5} a oxidov dusíka (NO₂), najmä v oblastiach s vysokou dopravnou záťažou.

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na kvalitu ovzdušia. Vzhľadom na charakter ukladaných odpadov počas prevádzky existujúcej skládky, ktoré neobsahujú zložky podporujúce

rozvoj metanogénnych mikroorganizmov, sa nepredpokladá vznik metánu ani emisie iných plyných znečisťujúcich látok.

Počas výstavby je možné očakávať dočasné zvýšenie prašnosti, najmä pri výkopových prácach, odvoze zeminy a manipulácii so štrkovými a zemnými materiálmi. Tieto emisie budú lokálne obmedzené na areál skládky a najbližšie komunikácie. Prašnosť bude technicky eliminovaná prostredníctvom kropenia výkopových plôch, zakrývania prašných materiálov počas prepravy a čistenia vozidiel pred výjazdom z areálu.

Vplyv na ovzdušie je preto hodnotený ako časovo obmedzený na fázu výstavby. Po ukončení prác sa predpokladá návrat do pôvodného stavu bez zmeny emisnej záťaže. Uvedený vplyv ostáva v porovnaní s pôvodne posúdeným projektom nezmenený.

Vplyvy na vodné pomery

Predmetná technická úprava má priame dôsledky na drenážnu sústavu, manipuláciu s priesakovými kvapalinami a celkovú vodnú bilanciu skládky. Prehlbením sa mení výškové založenie dna skládky, pričom všetky tesniace vrstvy ostávajú nad hladinou podzemnej vody, ktorá sa v predmetnom území stabilne nachádza približne v hĺbke 16,0 m pod povrchom. Navrhovaná niveleta dna rešpektuje požiadavku minimálneho výškového odstupu od podzemnej vody v zmysle STN 83 8106 (Skládkovanie odpadov. Tesnenie skládok odpadov. Navrhovanie, zhotovovanie, kontrola a technické požiadavky).

Dno skládky bude chránené minerálnym tesnením (2 × 250 mm), HDPE fóliou (2,5 mm) a systémom geoelektrického monitoringu SENSOR DDS, ktorý zabezpečuje kontrolu tesnosti a nepriepustnosti podložia.

V každej sekcii je navrhnutý samostatný perforovaný drenážny systém (DN200 – DN300), obalený ochrannou sieťovinou a uložený v pranom štrku frakcie 16 – 32 mm. Priesaková kvapalina bude odvádzaná do novej čerpacej šachty Š6, zriadenej z dôvodu prehĺbenia dna, keďže pôvodné gravitačné riešenie by nebolo postačujúce. Prečerpávanie bude zabezpečené automatizovanými kalovými čerpadlami napojenými na existujúce výtlačné potrubie, ktoré ústi do šachty Š5 a následne do akumuláčnej nádrže s objemom do 1 020 m³. Systém je navrhnutý tak, aby minimalizoval riziko spätného toku a zabezpečil oddelenie priesakov od dažďových vôd.

Z hľadiska odtoku zrážkových vôd sa po uzatvorení a rekultivácii skládky zabezpečí úprava povrchu tak, aby nedochádzalo ku kontaktu dažďových vôd s odpadovým telesom. Prehlbenie dna si nevyžaduje zvýšený odber vody ani zmenu vodohospodárskeho režimu.

Počas prevádzky bude množstvo aj charakter priesakových kvapalín zachytávaných existujúcou drenážou a odvádzaných do akumuláčnej nádrže zachovaný na úrovni súčasného stavu, keďže sa nemení plošný rozsah kazety č. 5.

Počas výstavby a v úvodných fázach ukladania odpadu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zachovaniu integrity tesniacej fólie. Riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd môže vzniknúť najmä v prípade neštandardných situácií počas výstavby (únik prevádzkových kvapalín z mechanizmov v dôsledku havárií alebo ich technického stavu).

Navrhovaná zmena síce predstavuje prehĺbenie dna skládky, zároveň však zavádza rozšírený drenážny systém, nové technické zabezpečenie a oddelenie vodných tokov, čím sa zvyšuje úroveň hydrogeologickej bezpečnosti. Riešenie je v súlade s platnými normami a minimalizuje riziká pre podzemné a povrchové vody.

Po uzatvorení skládkového telesa bude zabránené kontaktu zrážkových vôd s uloženým odpadom, čím sa eliminuje tvorba nových priesakových kvapalín a zabezpečí sa izolácia telesa

skládky od vonkajších vplyvov. Po realizácii zmeny a ukončení prevádzky sa predpokladá zníženie negatívnych vplyvov na podzemné vody, pričom zostávajúce vplyvy budú mať charakter len potenciálnych rizík.

Vplyvy na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti sa týka územia, ktoré je už súčasťou technicky využívanej skládky odpadov Budmerice, bez potreby nového záberu pôdy. Pri prehĺbení dna bude odstránených približne 56 697 m³ zeminy, pričom časť tohto materiálu bude využitá na úpravy terénu a zvyšok bude odvezený na určenú depóniu západne od skládky.

Vytýčená zemina má charakter ílovitých až hlinitých zemín, s vhodnými vlastnosťami pre použitie v minerálnych tesniacich vrstvách, a bude preto čiastočne využitá ako súčasť izolačných konštrukčných vrstiev skládky, čím sa minimalizuje odpad z výkopových prác. Manipulácia a dočasné uloženie zeminy bude prebiehať na priestorovo vyhradených plochách s dôrazom na zabránenie kontaminácie okolitých pôd.

Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do pôd mimo areálu skládky, nevyvoláva nový záber pôdy a zároveň umožňuje efektívne zhodnotenie výkopovej zeminy v rámci technického riešenia skládky. Rekultivačné práce po ukončení prevádzky prispievajú k ekologickej stabilizácii a obnove pôdneho prostredia v dotknutom území.

Vplyv na pôdu sa preto hodnotí ako minimálny až pozitívny z hľadiska nakladania s pôdnym materiálom. Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na parcelách evidovaných ako ostatné plochy, pričom vplyv na pôdu je hodnotený ako nulový. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje negatívny vplyv na pôdne prostredie.

Vplyvy na faunu, flóru a biotopy

Prehĺbenie dna skládky si vyžiada odstránenie vrstvy náletovej vegetácie, najmä náletových krovín a nízkej bylinnej vegetácie na nevyužívaných plochách sekcií S6 – S9. Ide o sekundárne porasty vzniknuté na technicky upravených plochách, nejde o prirodzené ani chránené rastlinné spoločenstvá. Realizácia drenážneho systému, potrubí a šacht nepredstavuje zásah do lesných, vodných biotopov.

Zmena navrhovanej činnosti nemá negatívny vplyv na faunu, flóru ani ich biotopy, keďže je realizovaná v rámci existujúceho technického areálu, mimo chránených území a prirodzených ekosystémov. Následná rekultivácia prispeje k obnoveniu vegetačného krytu v dotknutom priestore. Vplyvy na faunu a flóru sa preto hodnotia ako nulové.

Vplyvy na biodiverzitu, chránené územia a ich ochranné pásma

Zmenou navrhovanej činnosti nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody nakoľko do riešeného územia nezasahuje žiadne chránené územie, resp. ochranné pásmo prvkov národnej prípadne európskej sústavy chránených území. Podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“) platí pre dotknuté územie I. stupeň ochrany. Dotknuté územie nie je súčasťou chránených vtáčích území a území európskeho významu, teda lokalít zaradených do sústavy chránených území Natura 2000.

Skládka odpadov Budmerice nezasahuje do chránených vtáčích území, území európskeho významu ani do súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000. Rovnako nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie dotknuté zmenou navrhovanej činnosti sa nachádza v I. stupni ochrany podľa zákona o ochrane prírody.

Najbližšie veľkoplošné a maloplošné chránené územia, ako Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, Prírodná rezervácia Lindava, Chránené vtáčie územie Malé Karpaty, Prírodná

rezervácia Alúvium Gidry a ÚEV Lindava, sa nachádzajú mimo záberu zmeny navrhovanej činnosti. Teleso skládky je situované vo vzdialenosti presahujúcej 500 m od uvedených chránených území a ich ochranných pásiem, čo vylučuje priamy zásah aj prenos negatívnych vplyvov.

Vplyvy na územný systém ekologickej stability

Zmena navrhovanej činnosti nemá vplyv na územný systém ekologickej stability (ÚSES). Riešené územie sa nachádza mimo ochranných pásiem a mimo priamej interakcie s prvkami ekologických spojnic. Dotknuté územie nezasahuje do žiadneho z prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES), a preto realizácia zmeny nepredstavuje negatívny vplyv na jeho prvky.

Nakoľko dotknuté parcely č. 2735/23 a 2735/29 v k. ú. Budmerice neobsahujú biocentrá, biokoridory ani interakčné prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) a zároveň sa v širšom okolí nachádza regionálny biokoridor Hajduky – Lindava (rBK XIII), regionálne biocentrum Lindava (rBC 24) a koridor vodného toku Gidra, avšak žiadny z týchto prvkov nezasahuje do územia skládky ani do riešených sekcií S6 – S9, realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na prvky ÚSES.

Po uzavretí skládky bude územie technicky stabilizované, bez negatívneho vplyvu na migráciu druhov, biodiverzitu ani funkčnú kontinuitu ekologických prvkov v širšom území.

Vplyvy na krajinu

Nedochádza k zmene krajinného rázu, keďže územie má dlhodobý charakter technicky a priemyselne využívanej infraštruktúry. Navrhovaná zmena činnosti nepredstavuje zásah do svahových pomerov a nezvyšuje riziko erózných procesov, zosuvov ani iných geodynamických javov. Územie zároveň nemá charakter krajinného dominantného prvku – nenachádza sa tu prírodný masív, výrazne exponovaný reliéf ani chránené pohľadové horizonty.

Konečná morfológia skládky bude po realizácii a rekultivácii v súlade s príslušnými technickými normami a požiadavkami na uzatvorenie skládok, čo prispeje k stabilizácii a dlhodobej ekologickej stabilite krajinného priestoru po ukončení prevádzky (orientačne po roku 2070).

Vplyvy na kultúrne, historické pamiatky a kultúrne hodnoty nehmotnej povahy

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne ani historické pamiatky, ani na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, nakoľko jej realizácia je koncentrovaná do technicky využívaného priestoru s jasne definovaným účelovým využitím, mimo historických vrstiev obce Budmerice.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné archeologické lokality

Na území dotknutom realizáciou sa nenachádzajú archeologické náleziská. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na archeologické náleziská je preto nulový.

Rovnako sa na dotknutom území nenachádzajú paleontologické náleziská ani významné geologické lokality, a preto je vplyv zmeny navrhovanej činnosti na paleontologické náleziská a významné geologické lokality taktiež nulový.

Vplyvy presahujúce štátne hranice

Na základe charakteru, rozsahu a lokalizácie zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú cezhraničné vplyvy na životné prostredie, keďže zmena navrhovanej činnosti nepresahuje štátne hranice Slovenskej republiky.

Vplyvy vrátane kumulatívnych a synergických

Súčasný stav krajiny širšieho okolia posudzovanej lokality je ovplyvnený viacerými stresovými faktormi súvisiacimi s osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, tvorbou odpadov a dopravou. Tieto sa prejavujú ako bodové, líniové aj plošné zdroje znečistenia, ako aj ako bariéry v krajine vo vzťahu k migrácii živočíchov.

Ekologické pomery územia sú determinované existenciou týchto stresových faktorov, medzi ktoré patria najmä zastavané plochy, technické diela, líniové stavby, veľkobloková poľnohospodárska pôda a dopravné komunikácie. Najvýraznejší vplyv na kvalitu životného prostredia má skládkovanie odpadov, automobilová doprava a intenzívna poľnohospodárska výroba, ktorá sa prejavuje aj emisnou a hlukovou záťažou, ako aj plošnou kontamináciou hnojivami a agrochemikáliami a zvýšenou prašnosťou v mimo vegetačnom období.

Pôvodné prírodné prostredie je v záujmovom území dlhodobo ovplyvnené antropogénnymi zásahmi, najmä poľnohospodárskou činnosťou, stavebnou činnosťou a existenciou dopravnej a technickej infraštruktúry.

Z hľadiska predpokladaných a očakávaných vplyvov na životné prostredie nie je predpoklad ovplyvňovania kvality životného prostredia.

Vplyvy na hlukovú situáciu

Zmena navrhovanej činnosti sa z hľadiska hlukovej situácie prejaví najmä počas fázy výstavby, kedy dochádza k činnosti stavebných mechanizmov a zvýšenému pohybu nákladnej dopravy. Po ukončení stavebných prác sa hlukový režim vráti na pôvodnú úroveň bežnej prevádzky skládky odpadov Budmerice.

Počas výstavby dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hluku, keďže prehĺbenie dna sekcií S6 – S9 si vyžiada použitie výkopovej techniky (buldozér, nakladač), činnosť hutniaceho valca, montáž drenážnych šacht, potrubí a požiarneho vodovodu, ako aj pravidelný odvoz výkopovej zeminy na depóniu. Všetky práce budú realizované vo vnútornom areáli skládky, ktorý je oplotený a situovaný vo vzdialenosti približne 1,5 km od zastavaného územia obce Budmerice.

Hluková záťaž je dočasná, časovo obmedzená na dennú pracovnú dobu a bude realizovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom. Na skládke nie sú prevádzkované technológie s charakterom trvalého alebo nadlimitného zdroja hluku; čerpadlá priesakových vôd sú osadené podzemne a ich činnosť je plne automatizovaná.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na hlukovú situáciu sú preto krátkodobé, lokálne a technicky kontrolovateľné. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá relevantnú zmenu vplyvov na hlukovú situáciu v porovnaní so súčasným stavom.

Vplyvy na dopravu

Zmena navrhovanej činnosti ovplyvní dopravné zaťaženie najmä počas výstavby, v súvislosti s odvozom výkopovej zeminy, dovozom materiálov a presunom mechanizmov. Po ukončení výstavby sa dopravný režim vracia do pôvodného stavu bez dodatočnej záťaže.

Doprava bude vedená po existujúcich trasách (prístupová komunikácia napojená na cestu II/504 Trnava – Modra a vnútroareálové komunikácie). Etapizácia výstavby umožní reguláciu dopravného zaťaženia a obmedzenie intenzity dopravy.

Počas prevádzky nebude dochádzať k navýšeniu počtu vozidiel ani k zmene dopravnej infraštruktúry. Dopravné vplyvy sú dočasné, priestorovo obmedzené a technicky riadené, pričom zmena navrhovanej činnosti nevyvoláva významnú zmenu dopravnej záťaže oproti súčasnému stavu prevádzkovania skládky odpadov Budmerice.

Záverečné vyhodnotenie

MŽP SR v rámci zisťovacieho konania z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

MŽP SR vyhodnotilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu a zároveň v kumulácii s činnosťami vykonávanými v okolí miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je zníženie nivelety dna skládkového telesa v rámci kazety č. 5 v časti sekcií S6 až S9 oproti pôvodne naprojektovanému dnu o 3,0 m, na základe ktorého dôjde k optimalizácii využitia už znehodnoteného územia a zároveň zvýšeniu kapacity sekcií S5 až S9 na 342 868, 28 m³, t. j. o 49 768,28 m³. Celková kapacita telesa skládky odpadov Budmerice – oddelená časť tak, po navýšení kapacít S6 – S9, bude predstavovať 766 456,28 m³, s predpokladaným termínom uzatvorenia kazety K5 a jej rekultiváciou do roku 2080.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkovo 6 stanovísk od zainteresovaných subjektov a 1 nevyžiadané stanovisko od občanov Budmeríc a okolitých obcí. Stanoviská dotknutých subjektov, okrem stanoviska dotknutej obce Budmerice, boli súhlasné bez pripomienok, alebo obsahovali podmienky, ktoré MŽP SR zapracovalo do výrokovvej časti tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, prípadne obsahovali pripomienky súvisiace s dodržaním všeobecne platných právnych predpisov.

Dotknutá obec, na ktorej území sa zmena navrhovanej činnosti realizuje, ako aj dotknutá verejnosť so zmenou navrhovanej činnosti nesúhlasia, pričom pripomienky dotknutej obce ako aj verejnosti boli vyhodnotené v rámci záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

MŽP SR ako príslušný orgán listom č. 17117/2025-11.1/lm, 68726/2025, 68727/2025-int. zo dňa 01. 12. 2025 vydalo rozhodnutie o prerušení zisťovacieho konania na dobu 90 dní na základe žiadosti navrhovateľa a to z dôvodu vypracovania doplňujúcich informácií a ich následného predloženia.

Následne navrhovateľ doručil dňa 27. 02. 2026 doplňujúce informácie listom č. 095/IRE2026 zo dňa 27. 02. 2026, ktoré spolu s doručenými stanoviskami slúžili ako podklad pri vypracovaní tohto záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania.

Na MŽP SR bola zároveň postúpená od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru práva, referátu sťažností a petícií listom č. 18291/2025-9.1, 63073/2025 zo dňa 06. 11. 2025 petícia od Mgr. Michaely Hinnerovej. MŽP SR následne vydalo k predmetnej petícii vyjadrenie listom č. 65857/2025-int zo dňa 18. 11. 2025, ktoré bolo následne postúpené

na príslušný odbor.

MŽP SR s poukazom na doručené stanoviská, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná za dodržania podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie určených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej zmeny navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať o záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Podľa § 38 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov rozhodnutie povoľujúceho orgánu musí obsahovať podmienky, ktoré určil príslušný orgán v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania alebo v záverečnom stanovisku, alebo spôsob, akým sa s uvedenými podmienkami navrhovateľ v rámci prípravy dokumentácie vysporiadal.

Poučenie:

Podľa § 30 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov proti záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podať odvolanie navrhovateľ, dotknutá verejnosť a dotknutá obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať.

Proti tomuto záväznému stanovisku zo zisťovacieho konania môže podľa § 30 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov podať rozklad na MŽP SR navrhovateľ a dotknutá obec, na ktorej území sa má zmena navrhovanej činnosti realizovať, v lehote 15 dní odo dňa doručenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania, dotknutá verejnosť môže podať rozklad na MŽP SR v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania v centrálnom informačnom systéme.

Uplynutím lehoty na podanie rozkladu nadobúda toto záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania právoplatnosť.

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov ak v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania príslušný orgán rozhodol, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena nebude posudzovať podľa zákona, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje navrhovateľa podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 20 zákona o posudzovaní vplyvov sa môže dotknutá verejnosť uvedená v § 3 písm. t) zákona žalobou podľa § 178 ods. 3 zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku domáhať zrušenia záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania vydaného podľa ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorým sa určilo, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona, a napadnúť jeho vecnú alebo procesnú zákonnosť.

Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania má podľa § 29 ods. 19 zákona

o posudzovaní vplyvov platnosť tri roky, ak príslušný orgán v záväznom stanovisku neurčil inak. Na návrh navrhovateľa môže príslušný orgán predĺžiť platnosť záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pričom celkový čas platnosti záväzného stanoviska zo zisťovacieho konania nesmie prekročiť sedem rokov. Záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania nestráca platnosť ak sa počas jeho platnosti začne konanie o umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitých predpisov.

Ing. Katarína Jankovičová
generálna riaditeľka sekcie

Doručuje sa (elektronicky):

1. Obecný úrad Budmerice, Budmerice č. 534, 900 86 Budmerice
2. Istrochem Reality, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia odpadov a geológie, odbor odpadového a obehového hospodárstva
5. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O. BOX 106, 820 05 Bratislava
6. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie (všetky zložky), M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
7. Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 90201 Pezinok

Na vedomie

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, TU
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia odpadov a geológie, odbor geológie a štátnej geologickej správy, TU
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor priemyselných emisií a najlepších dostupných techník, TU
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody a krajiny, TU

Doručuje sa zverejnením v centrálnom informačnom systéme:

14. Mgr. Michaela Hinnerová, Budmerice 2064, 900 86 Budmerice
15. Ing. Michaela Marková, Budmerice 731, 900 86 Budmerice